



全国统一服务热线: 400-1199-021

首页



应用方案:

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

[人事考勤条码系统](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)

[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)

[二维条码应用在物流中](#)

[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

## Datamax allegro2条码打印机

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)



ALLEGRO 2 打印速度3"/秒, 可以安装8"外径的标准标签卷它采用焊接结构, 外壳喷涂了防腐耐磨漆, ALLEGRO 2 的坚固性在这一级别的打印机中是很突出的。如果将标配的塑料外壳换成金属外壳, 它也可用于工业环境。

打印方式  
热敏, 热转印(可选)

打印速度  
3"/秒 (76 mm/秒)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

分辨率  
203dpi (8点/mm)

打印宽度  
104mm (4.1")

条码码制  
各种通用的一维码

接口  
RS232, RS422

内存  
256KB DRAM

主要选件  
切刀, 回绕器, 便携控制器(用于脱机打印), 出标探头, 网络共享器, 串/并转换器, 256K&512K Flash, 金属外壳

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码