



全国统一服务热线 400-1199-021

首页



条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

应用方案:

人事考勤条码系统
条码在大型仓库中的应用
利用条码防伪防串货

条码在无线网络中的运用
二维条码应用在物流中
条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

GODEX EZ-2300条码打印机



EZ-2300 工业型条形码打印机(加强型), 热感及热转式条形码打印机, 打印速度每秒高达 6 吋, 双色 LED 控制面板, 具有背光式 LCD, 内建万年历, 可下载更新的核心程序, 控制语言EZPL, 碳带可手动调整内卷或外卷, 并附原厂排版软件Wqlabel, 操作简单。

分辨率: 203dpi
打印速度: 每秒 6 吋
单张打印长度: 1270mm
打印宽度: 104mm
打印模式: 热感及热转印
尺寸: L454.58mm x H277.30mm x W275.55mm
重量: 13Kg
纸张感应: 自动侦测纸长, 间隙纸, 连续纸, 底部黑条, 可调整侦测位置
内存: 2M Flash, 2M DRAM
系统: 内建万年历, 可下载更新的核心程序
最大纸卷外径: 203mm
纸滚动条心: 1.5吋 ~ 3 吋
纸张宽度: 25mm ~ 118mm
纸张厚度: 0.06mm ~ 0.25mm
最大碳带长度: 450m (可手动调整内卷或外卷)
最大碳带外径: 75mm
碳带轴心: 1吋
碳带宽度: 30mm ~ 110mm
控制语言: EZPL
驱动程序: Windows 95, 98, NT, 2000, XP
字型: 内建 9 种定距英数字, 可下载 Windows TrueType 字形
图形: BMP, PCX
条形码: Code39, Code93, Code128 A B C, UCC128, UPC-A, UPC-E, Add2, Add5, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar, EAN128, MatrixCode, PDF-417
接口: Centronic, RS-232, USB
电源: 110VAC ~ 240VAC, 50Hz ~ 60Hz
环境: 工作温度 5度C ~ 40度C, 相对湿度 30% ~ 85% 不结露状态
保存温度: -20度C ~ 50度C, 相对湿度 30% ~ 85% 不结露状态
安规: EMC, CE, FCC Glass A, BSMI, CUL, TUV/GS

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码