

全国统一服务热线: 400-1199-021

首页



产品

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

应用方案:

[人事考勤条码系统](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)

[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)

[二维条码应用在物流中](#)

[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

## GODEX EZ-2S(EZ-2C)条码打印机



行销世界各国十余年，足迹遍及五大洲，EZ-2S/EZ-2C以卓越的稳定性，广受各界好评，举凡食、衣、住、行、育、乐等需求条码及标签输出之硬件设备者，均可以最即时、最方便、最直接的方式，彻底寻得解决之道。

所有的保证，来自于本公司专业、认真的技术工程团队。从产品的开发、设计至量产均符合一贯国际化作业标准，并提供最佳的品质保障。

为了提供更友善的操作环境，本公司自行开发的排版软件，简易的控制沟通界面，让您实际地感受到制作条码和标签的乐趣，享受完全轻轻松松愉快的工作与生活。

### EZ-2S

列印模式:	热感应式(行印式)
解析度:	203dpi
列印速度:	1 - 2 寸/秒
列印长度:	203 mm (8 寸)
列印宽度:	最大 56 mm (2.20 寸)
	纸卷直径: 内挂式 O.D. 4 寸 / 外挂式 O.D. 10 寸
	纸芯内径: 25.4 mm (1 寸)
	宽度: 最大 60.0 mm (2.36 寸), 最小 25.0 mm (1 寸)
纸张规格:	长度: 最小 6 mm (0.25 寸)
	厚度: 0.06 - 0.15 mm
	标签材质: 热感应式纸材
	标签类型: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据
	EZ 条码机程式命令语言
	软件: 视窗版QLabel-II plus 标签编辑专用软件
软 体:	驱动程式 & 动态连结函式库: 可使用于 Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP
字 型:	CG Triumvirate 字型. 水平可4倍放大, 垂直可8倍放大, 经由Q-Label II plus 条码标签编辑软件或搭配驱动程式可输出Windows所有字型.
图 形:	经由Q-Label II plus 条码标签编辑软件或搭配驱动程式可输出Windows环境下的多种图形.
条 码:	内建多种常用条码. 经由条码标签编辑软件可输出 EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93, Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码MaxiCode, PDF417等
传输介面:	串列埠, 并列埠
传输协定:	XON/XOFF, DSR/DTR
记 忆 体:	64KB EPROM, 32KB SRAM
操作控制:	双色 LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键
电 源:	外接式独立电源
	AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A
环境温度:	操作温度: 40°F to 104°F (5°C to 40°C)
	储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)
环境湿度:	操作湿度: 30-85%, 没有水气凝结之通风环境.
	储存湿度: 10-90%, 没有水气凝结之通风环境.
安规及认证:	CE, UL, CSA, FCC Class A
	长度: 127 mm (5.0 寸)
实体尺寸:	高度: 215 mm (8.5 寸)
	宽度: 144 mm (5.5 寸)
	重量: 1.3 Kg (2.86 lbs)
选购配备:	单机操作键盘(KP-200), 黑线标签纸侦测器

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全享条码