

全国统一服务热线 400-1199-021

首页



应用方案:

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

[人事考勤条码系统](#)[条码在大型仓库中的应用](#)[利用条码防伪防串货](#)[条码在无线网络中的运用](#)[二维条码应用在物流中](#)[条码采集器打造ERP基础](#)[条码打印机>>>](#)[美国intermec条码打印机](#)[日本Tec条码打印机](#)[美国Zebra条码打印机](#)[日本Sato条码打印机](#)[日本Ring条码打印机](#)[美国Datamax条码打印机](#)[日本Toshiba条码打印机](#)[中国台湾Godex条码打印机](#)[中国台湾TSC条码打印机](#)[日本Citizen条码打印机](#)[日本shinsei条码打印机](#)[韩国Woosim条码打印机](#)[德国CAB条码打印机](#)[美国Printronix条码打印机](#)[条码扫描器>>>](#)[数据采集器>>>](#)[无线局域网>>>](#)[条码标签>>>](#)[条码碳带>>>](#)[条码软件>>>](#)[条码检测仪>>>](#)[条码打印机配件>>>](#)[Rfid电子标签>>>](#)

GODEX EZ-4000条形码设备



GODEX EZ-4000 条码打印机(条形码打印机)

印机 解析度203dpi/300dpi (EZ-4304P)

列印宽度每秒6英寸 / 4(EZ-4304P)英寸

最大列印宽度104mm 搭配扩充记忆卡, 可加长标签列印长度 内建GODEX中文字型及计时器

详细参数 (EZ-4236P/EZ-4304P)

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式

打印分辨率: 203dpi (8点/mm); 300dpi (12点/mm)

打印长度: 203dpi: 10 - 406 mm (0.4 - 16 寸)

选购扩充512KB SRAM延伸至1016 mm (40寸)

300dpi: 10 - 153 mm (0.4 - 6 寸)

选购扩充512KB SRAM 延伸至381 mm(15 寸)

打印宽度: 203dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)

300dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)

打印速度: 203dpi: 2 - 6 寸/秒; 300dpi: 1 - 4 寸/秒

条形码打印机物理特性:

长度: 480 mm (18.89寸)

高度: 270 mm (10.62寸)

宽度: 260 mm (10.23寸)

重量: 11.5 Kg

条形码打印机产品特性:

标准内存: 标准内建: 998KB Flash, 340KB SRAM

选购扩充: 1MB or 2MB Flash, 及/或 512KB SRAM

操作键: 高级背光式LCD液晶显示器, 三个双色 LED 指示灯

(待机、警告、错误讯息)及三个控制键

字型: 内建8种CG Triumvirate 字型, 水平垂直放大达8倍, 字距调整达8点宽。

字型可0°、90°、180°、270°等四种方向列印,

图形: 单色图档BMP, PCX下载; 经由软件可处理 ICO, WMF, JPG, EMF 等格式并将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白

选配: (1)进口裁刀 (2)单机操作键盘(KP-180) (3)记忆体扩充卡

(4)自动剥纸器 (5)Datamatrix code & QR code

认证: CE, UL, CSA, FCC Class A

程式语言: EZPL, 可经由PC下载标签

条形码:

一维条码: Code 39、Code 93、Code 128 (subset A,B,C)、UCC 128、

UPC A / E (add on 2 & 5)、I 2 of 5、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、

Codabar、Post NET、EAN 128、DUN 14...

二维条码: MaxiCode、PDF417 & Datamatrix code、(QR code选购)

使用环境:

操作温度: 40°F to 104°F (5°C to 40°C)

储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)

操作湿度: 30-85%,没有水气凝结之通风环境。

储存湿度: 10-90%,没有水气凝结之通风环境。

条形码打印机其他参数:

电源参数: 输入: 100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)

条形码打印机纸张规格:

纸卷直径: 10寸

纸芯内径: 最小 25.4 mm (1 寸), 最大 76.2 mm (3 寸)

宽度: 最大 118.0 mm (4.64寸), 最小25.0 mm (1寸)

长度: 最小 10 mm (0.393寸)

厚度: 0.06 - 0.2 mm

标签材质: 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI铜版、PVC、水洗标、无背胶收据纸、黑线侦测纸...等

标签类型: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据

条码打印机碳带规格:
长度: 300 m (981 ft)
种类: 一般, 混合及抗刮等类型.
宽度 40 至 110 mm (1.57 至 4.33 寸).
纸芯内径 13 mm (0.5 寸).
碳带最大外径 43 mm (1.69 寸).

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 