



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)



应用方案:

- [人事考勤条码系统](#)
- [条码在无线网络中的运用](#)
- [条码在大型仓库中的应用](#)
- [二维条码应用在物流中](#)
- [利用条码防伪串货](#)
- [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

- [美国intermec条码打印机](#)
- [日本Tec条码打印机](#)
- [美国Zebra条码打印机](#)
- [日本Sato条码打印机](#)
- [日本Ring条码打印机](#)
- [美国Datamax条码打印机](#)
- [日本Toshiba条码打印机](#)
- [中国台湾Godex条码打印机](#)
- [中国台湾TSC条码打印机](#)
- [日本Citizen条码打印机](#)
- [日本shinsei条码打印机](#)
- [韩国Woosim条码打印机](#)
- [德国CAB条码打印机](#)
- [美国Printronix条码打印机](#)

GODEX EZgo-C4条码打印机



- [条码扫描器>>>](#)
- [数据采集器>>>](#)
- [无线局域网>>>](#)
- [条码标签>>>](#)
- [条码碳带>>>](#)
- [条码软件>>>](#)
- [条码检测仪>>>](#)
- [条码打印机配件>>>](#)
- [Rfid电子标签>>>](#)

EZgo-C4

解析度:	8 dots/mm (203 dpi) 12 dots/mm (300 dpi)
侦测能力:	中置型侦测器, 具标签纸, 黑线标记纸, 碳带等侦测方式
列印速度:	(1 - 3 寸/每秒)
列印长度:	203dpi: 标准200 mm, 选购扩充256K SRAM 可印500mm (20 寸) 300dpi: 标准100 mm, 选购扩充256K SRAM 可印241mm (9.5 寸) 203dpi: 最大104 mm (4.1 寸)
列印宽度:	300dpi: 最大103 mm (4.05 寸) 纸卷最大直径: 125 mm (5 寸) 纸芯直径: 最小 25.4 mm (1 寸), 最大 38.1 mm (1.5 寸) 纸张宽度: 最大 118.0 mm (4.65 寸), 最小 25.0 mm (1 寸) 纸张长度: 最小 7 mm (0.275 寸)
纸张规格:	纸张厚度: 0.06 - 0.2mm 标签材质: 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI铜版、PVC、水洗标、无背胶收据纸、黑线侦测纸... 等
碳带:	标签类型: 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据。 长度: 100 m (327 ft) 规格: 可使用多种规格 (一般, 混合, 抗刮), 提供宽度为40, 50.8, 63.5, 80, 101.6 及 110 mm (1.57, 2, 2.5, 3.12, 4.17 及4.33 寸). 轴芯长 110 mm (4.33 寸). 轴芯内径 13 mm (0.5 寸) 凹型固定槽. 最大碳带直径 41 mm (1.6 寸). EZPL 命令语言: 可由PC下载 标签编辑软件: QLLabel-III
软体:	DLL 及 Driver: 适用于 Microsoft Windows 31, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 及 XP.
字型:	内建7种CG Triumvirate 字型. 水平垂直放大达8倍, 字距调整达8点宽. 字型可0°、90°、180°、270°等四种方向列印, 亚洲字型具有八种旋转角度. 可由QLLabel-III软件下载字型使用 单色图档BMP, PCX下载; 经由软体可处理 ICO, WMF, JPG, EMF 等格式并将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白
图形处理能力:	一维条码Code 39、Code 93、Code 128 (subset A,B,C)、UCC 128、UPC A / E (add on 2 & 5)、12 of 5、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、Codabar、Post NET、EAN 128、DUN 14... 二维条码MaxiCode、PDF417 & (Datamatrix code选购、QR code选购)
条码:	传输介面: 串行埠(COM PORT)与并列埠(LPT)并存 传输协定: RS-232(XON/XOFF, DSR/CTS), 传输速率可达38400 记忆体: 标准: 170 K Flash, 170 K SRAM 选购: 1MB Flash 及/或256K SRAM
操作控制:	一个多色 LED 指示灯及一个Feed 键
电源规格:	输入: 100/240VAC, 50/60 Hz (全自动电源切换供应器)
环境温度:	操作温度: 40°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)
环境湿度:	操作湿度: 30-85%, 没有水气凝结之通风环境. 储存湿度: 10-90%, 没有水气凝结之通风环境.
安规及认证:	CE Class A Standards, FCC
本机规格:	长度: 257 mm (10.23 寸) 高度: 167 mm (6.58 寸) 宽度: 230 mm (9.06 寸) 重量: 2.3 kg (5.07 lbs)

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全享条码