



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)



应用方案:

[人事考勤条码系统](#)  
[条码在大型仓库中的应用](#)  
[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)  
[二维条码应用在物流中](#)  
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[美国Intermec数据采集器](#)

[美国Symbol数据采集器](#)

[日本Keyence数据采集器](#)

[日本Casio数据采集器](#)

[台湾Gyoung数据采集器](#)

[福建新大陆数据采集器](#)

[蓝鸟bluebird数据采集器](#)

[韩国M3数据采集器](#)

[台湾CipherLAB数据采集器](#)

[韩国innoteletek数据采集器](#)

[美国Metrologic数据采集器](#)

[日本DENSO数据采集器](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)



CN2是Intermec最新推出的一款经济型的数据采集器。Intermec CN2数据采集器具有高端的系统配置、紧凑的结构设计，同时又不失Intermec传统的坚固型和耐久性。合理的价格体系，使你以较低的成本拥有Intermec高品质的产品。Cisco CCX的认证充分保障了您的网络兼容性、网络安全和网络投资。Intermec CN2数据采集器是一款轻巧、简练的机型，它主要面向零售业、物流、医疗、邮政等行业的应用。

处理器: Intel 400 MHz XScale PXA255 CPU  
 操作系统: Microsoft Windows CE.NET 4.2操作系统。用户可选装中文、英文等七种系统  
 内存: 128MB SDRAM; 64MB Flash ROM, SD卡可扩充至1.0GB  
 显示器: 320x240 TFT 全日光型彩色液晶  
 电源系统: 2150mAh可充电锂电池; Intermec全球专利的智能电源管理系统  
 条码扫描器: Intermec独特的第二代Vista扫描机芯EV10  
 通讯接口: RS232,USB  
 无线局域网: IEEE 802.11b/g 2.4Ghz/54Mbps (Wi-Fi认证)  
 网络兼容: 支持Cisco Version 1, LEAP,CLIP, VLAN  
 无线个人网: 2.4Ghz蓝牙 Class 1.1  
 操作温度: 0℃-50℃  
 防尘防水: 符合IP64标准  
 耐冲击: 0.91米26次水泥地面跌落无损  
 耐震动: 符合美国军标MIL-PRF-28800F

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码