



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)



应用方案:

[人事考勤条码系统](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[美国Intermec数据采集器](#)

[美国Symbol数据采集器](#)

[日本Keyence数据采集器](#)

[日本Casio数据采集器](#)

[台湾Gyoung数据采集器](#)

[福建新大陆数据采集器](#)

[蓝鸟bluebird数据采集器](#)

[韩国M3数据采集器](#)

[台湾CipherLAB数据采集器](#)

[韩国innoteletek数据采集器](#)

[美国Metrologic数据采集器](#)

[日本DENSO数据采集器](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)



产品简介

机身轻薄耐用，满足移动工作人员的需要

集成内置天线的GPS接收器，使得资源部署更为有效，并可提升资产透明度

标配：WiFi?、Bluetooth?可选：GPRS/EDGE、2D扫描引擎、照相机

超薄型可扩展电池可全天供电

支持 Intermec 的 SmartSystems?, 以方便安装、维护或应用软件更新、安全性调整以及设备设置的自动化，并支持远程设置

环境

防水防尘等级： IP54

跌落承受规格： 可承受从 1.2 m (4') 高处跌落 26 次的考验（所有正面、侧面和角部着地）

静电放电： +/- 15 kVdc 空气放电; +/- 8 kVdc 接触放电

电源

标准电池： 3.7V, 2200 mAh,

扩展电池： 3.7V, 4000 mAh,

操作系统

Windows Mobile 5.0

微处理器

Intel XScale PXA270, 520 MHz

存储器

RAM: 128MB

Flash ROM: 128MB

用户可通过 miniSD 插槽更换内存卡，最大可扩展至 2GB

显示屏

89 mm (3.5 in) QVGA (240 x 320 像素) 64K 色, 透反射式 TFT-LCD, LED 背光

音频支持

双扬声器 麦克风

无线蓝牙耳机支持有线外置扬声器支持（通过车载底座）

WLAN 安全选项

WPA, 802.11i(WPA2), WEP, TKIP, TLS, TTLS, AES, PEAP, LEAP, MD5

兼容 Cisco 版本 3

集成式扫描仪选项

支持全向一维、二维、Composite 和 Postal解码功能和签名捕获

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码