

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案:

[人事考勤条码系统](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)[美国intermec条码打印机](#)[日本Tec条码打印机](#)[美国Zebra条码打印机](#)[日本Sato条码打印机](#)[日本Ring条码打印机](#)[美国Datamax条码打印机](#)[日本Toshiba条码打印机](#)[中国台湾Godex条码打印机](#)[中国台湾TSC条码打印机](#)[日本Citizen条码打印机](#)[日本shinsei条码打印机](#)[韩国Woosim条码打印机](#)[德国CAB条码打印机](#)[美国Printronix条码打印机](#)[条码扫描器>>>](#)[数据采集器>>>](#)[无线局域网>>>](#)[条码标签>>>](#)[条码碳带>>>](#)[条码软件>>>](#)[条码检测仪>>>](#)[条码打印机配件>>>](#)[Rfid电子标签>>>](#)

Intermec PF4Ci条码打印机



易腾迈Intermec EasyCoder PF4ci/PF4c系列智能型除了继承了老产品F4系列诸多优越性能外, PF系列在配置和功能上均有大幅的提升: 标准内存已由原来的4MB DRAM/2MB Flash升级为8MB SDRAM/4MB Flash; 并可扩充为16MBSDRAM/16MB Flash; 如果通过CF卡可扩充到1GB。第二, PF系列支持多语言, 如FingerPrint, Direct Protocol和IPL。第三, PF系列提供203DPI和300DPI两种打印头选择, 并可现场切换。第四, 支持无线网络IEEE 802.11b/g, 并支持128位的WEP保密措施。PF4i保持了原来的白色。PF4ci加强了结构强度, 颜色设计为深灰色。

易腾迈Intermec PF4Ci条码打印机**详细参数**

打印方式: 热敏/热转印

打印精度: 203dpi (8点/毫米); 300dpi (11.8点/毫米)

打印速度: 51-203毫米/秒 可选

最大打印宽度: 104mm (203DPI); 106mm (300DPI)

最大打印长度: 无限制

打印介质: 形态: 卷状或折叠式的模切或连续的标签、吊牌、票卡;

类型: 热敏和热转印纸或薄膜

最大底纸宽度: 114mm

最小底纸宽度: 25.4mm

最大介质长度: 610mm (卷状); 470mm (折叠)

最小介质长度: 13mm

打印介质厚度: 0.08-0.31mm

卷状介质最大外径: 213mm

卷芯直径: 38-76mm

介质处理: 标配介质定位机构: 穿透式和黑标

可移动的介质定位传感器

内置标签自动剥离机构(可选): 工厂安装

内置自动切刀(可选)

色带:

类型: 腊基, 混合基, 树脂

宽度: 51-114mm

长度: 300m

显示器: 2x16液晶显示屏带背光; 3个LED状态指示灯

键盘: 9个数字键和12个功能键

可选全ASCII字符键盘

接口: 标配: RS232串口、USB 1.1和条码光笔接口

选配: 内置EasyLAN Ethernet 100/10BaseT

内置IBM Twinax/Coax

内置EasyLAN Wireless IEEE 802.11b/g无线网卡

EasyLAN支持网络协议: TCP/IP Suite, LPR/LPD,FTP,BOOTP,DHCP,HTTP,SNMP,SMTP等

EasyLAN无线网络:支持WEP 128位密钥; 支持IEEE 802.1x保密协议; 灵活配置天馈系统、扩大覆盖范围

软件:

打印机语言: IPL3

Windows驱动软件: Intermec InterDriver

工具软件: Intermec Printset

应用软件: Intermec LabelShop标签排版设计软件

网管软件: Intermec Printer Network Manager(IPNM)

条码库:

一维条码: 39码,交叉2/5码,11码,93码,128码,UPC/EAN码, HIBC码,库德巴,Postnet,JIS-FIT码

二维条码: QR码,DataMatrix,PDF417,Maxicode,49码,16K码,Code 11,Micro PDF

支持条码行业标准:UPC/EAN Shipping Container; UPC/EAN 128 Serial Shipping Container; MH10.8 Shipping Label; AIAG; LOGMARS;

POSTNET; ISBT 128; GM 1724

字库与图形: 标配: Fingerprint/DP:15种True Type字体

IPL: 3种矢量字体, 21种点阵字体 (含OCR-A和OCR-B)

支持: 用户自定义字库和图形; 支持TrueType字体

选配: 中文字库; 日文字库

内存: 标配: 8.0MB DRAM; 4.0MB Flash Memory; 一个SD卡插槽

选配: Flash Memory可扩充到16MB DRAM; SD卡扩充可到1.0GB

物理特性:

材质与结构: 工业级金属结构

体积: 40.5cm X 24.4cm X 17.8cm;

重量: 8.0千克

工作环境: 0-40°C

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 