



全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案:

[人事考勤条码系统](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Intermec PX4I(PX6I)条码打印机



Intermec最新推出PX系列条码打印机。PX系列是Intermec新一代的智能性、高端工业级条码打印机。它可选装FingerPrint, Direct Protocol和IPL三种操作语言。同时, 还可选装Zebra和DataMax打印机的仿真器Zsim和Dsim。PX系列分为PX4i和PX6i两个系列。PX4i是501XP的换代产品。PX6i是601XP和3600的换代产品。

详细参数:

打印方式: 热敏/热转印

标准内存: 8MB SDRAM/4MB Flash, 并可扩充为16MB SDRAM/16MB Flash; CF卡可扩充到1GB

打印精度: 203dpi (8点/毫米) 或300dpi (11.8点/毫米)

打印速度: 51-300毫米/秒

打印宽度: 112mm 或167mm

选件配置: 分离器和回绕器、自动切刀, 以太网卡、Twinax/Coax卡、无线网卡

标准字体: 15种矢量字体, 21种点阵字体

软件语言: IPL3, FingerPrint, Direct Protocol

条码支持: 所有标准条码及二维条码

标签定位: 穿透式和黑标

体积重量: PX4i: 482 x 238 x 275 mm; 12.85 kg

PX6i: 482 x 238 x 335 mm; 14.80 kg

工作环境: 0-40°C

标准接口: RS232 和USB 2.0

网络接口: 主板集成EasyLAN以太网卡(标配)

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码