



全国统一服务热线 400-1199-021

首页



应用方案:

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

人事考勤条码系统
条码在大型仓库中的应用
利用条码防伪串货

条码在无线网络中的运用
二维条码应用在物流中
条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[美国Intermec条码扫描器](#)

[美国Symbol条码扫描器](#)

[意大利Datalogic条码扫描器](#)

[美国HHP条码扫描器](#)

[日本Opticon条码扫描器](#)

[美国Metrologic条码扫描器](#)

[台湾Gyoung条码扫描器](#)

[美国PSC条码扫描器](#)

[美国microscan条码扫描器](#)

[台湾CipherLAB条码扫描器](#)

[日本DENSO条码扫描器](#)

[福建新大陆条码扫描器](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)



OPCICON C37条码扫描枪具有重量轻,符合人体工程学的舒适型设备适合于任何人的手,使所有天适合扫描应用。C37条码枪可与最流行的接口:USB,键盘口与RS232等三种。C37扫描器也很容易对您的应用程序套件,本扫描器可以扫描所有一维条码,如想扫描二维条码要买欧光的二维扫描枪了,此款扫描枪可在超市,仓库,商场等领域使用。OPCICON C37条码扫描枪具有重量轻,符合人体工程学的舒适型设备适合于任何人的手,使所有天适合扫描应用。C37条码枪可与最流行的接口:USB,键盘口与RS232等三种。C37扫描器也很容易对您的应用程序套件,本扫描器可以扫描所有一维条码,如想扫描二维条码要买欧光的二维扫描枪了,此款扫描枪可在超市,仓库,商场等领域使用。

光源:630纳米的红色发光二极管

景深:0-15毫米/0-0.59,个人通讯0.9,39码

通信:RS232的DB9与外部电源F接头

扫描方式:CCD线性传感器2500像素

扫描速度:200次/秒

触发方式:手动,自动触发

读间距为:0°,0角度-30至+30°

倾斜角度:-70至-20°,20至70°

读倾斜为:0°,0角度-25至+25°

支持条码:Codabar/NW-7, Code 11码, 39码, Code 93码, 128码, 128ISS等等一维条码

操作温度:0至50°C/32至122°F

储存温度:-20至60°C/-14至140°F

操作湿度:5-95%(非冷凝)

存储湿度:5-95%(非冷凝)

跌落试验:1.5米/5英尺下降到混凝土表面

振动试验:10-100与2G赫兹1小时

产品尺寸:(WxHxD)53×75×150毫米/2.09×2.95×5.91

重量体积:90克/3.2盎司(不包括电缆)

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话:021-51088451 51088452 传真:021-50935062

地址:上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编:200135 邮箱:mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码