



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

- [条码打印机>>>](#)
- [条码扫描器>>>](#)
- [美国Intermec条码扫描器](#)
- [美国Symbol条码扫描器](#)
- [意大利Datalogic条码扫描器](#)
- [美国HHP条码扫描器](#)
- [日本Opticon条码扫描器](#)
- [美国Metrologic条码扫描器](#)
- [台湾Young条码扫描器](#)
- [美国PSC条码扫描器](#)
- [美国microscan条码扫描器](#)
- [台湾CipherLAB条码扫描器](#)
- [日本DENSO条码扫描器](#)
- [福建新大陆条码扫描器](#)
- [数据采集器>>>](#)
- [无线局域网>>>](#)
- [条码标签>>>](#)
- [条码碳带>>>](#)
- [条码软件>>>](#)
- [条码检测仪>>>](#)
- [条码打印机配件>>>](#)
- [Rfid电子标签>>>](#)

PowerScan 7000条码扫描器



Datalogic PowerScan 7000激光条码扫描器

业界领先的环境性能，具有良好的抗震性、密封性和耐温性。优良的影像摄取和全方位、一点即扫的标签读取性能。带有集成电缆固定器和不锈钢挂钩的人体工学、过压成型的外套。明亮的瞄准照明可确保在不同照明条件下快速、可靠地扫描。提供灵活的安装和存储附件。扫描仪经久耐用，具有业界领先的五年担保。

技术参数

重量	283.50 g / 10 oz (不带电缆)
尺寸	高 190 mm 宽 75 mm 长 115 mm
操作温度范围	-30° 至 50° C / -22° 至 122° F
储存温度范围	-40° 至 60° C / -40° 至 158° F
湿度	5 至 95% NC
防水与防尘性	IEC529 IP65DW 级
抗震性	MIL-STD-810E
抗撞击性	可承受50次从 2 m / 6.5' 高度摔落到水泥地的多次撞击
光源	红色照明LED: 626nm ± 30nm 绿色瞄准LED: 526nm ± 30nm
成像器分辨率	VGA Plus, 752 x 480 像素
周围光线强度	0 至 100,000 Lux
斜度	±40°
歪曲度	±40°
工作电压	4.0 VDC 至 14 VDC
工作电流 (平均)	扫描瞄准: 470 mA @ 5V 并行瞄准: 700 mA @ 5 V
待机电流 (平均)	正常模式: 100 mA @ 5.5V 低源耗模式: 55 mA @ 5.5V
主机通讯	RS-232C、键盘接口、USB
译码能力	
线性:	Code 11 Code 128 Interleaved 2 of 5 RSS
	Code 39 Codabar UPC/EAN/JAN
	Code 93 Code 2 of 5 更多其它条形码
二维	PDF-417 Maxicode Aztec Mesas 其它
	MicroPDF Aztec EAN-UCC Composites
	Code 49 QR Code Data Matrix
邮政编码	Postnet Canadian Post British Post
	China Post Japanese Post 其它
	KIX Planet Code
OCR	OCR-A OCR-B 其它

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码