


[首页](#)


应用方案:

[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)
[人事考勤条码系统](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[利用条码防伪防串货](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)
[条码打印机>>>](#)
[美国intermec条码打印机](#)
[日本Tec条码打印机](#)
[美国Zebra条码打印机](#)
[日本Sato条码打印机](#)
[日本Ring条码打印机](#)
[美国Datamax条码打印机](#)
[日本Toshiba条码打印机](#)
[中国台湾Godex条码打印机](#)
[中国台湾TSC条码打印机](#)
[日本Citizen条码打印机](#)
[日本shinsei条码打印机](#)
[韩国Woosim条码打印机](#)
[德国CAB条码打印机](#)
[美国Printronix条码打印机](#)
[条码扫描器>>>](#)
[数据采集器>>>](#)
[无线局域网>>>](#)
[条码标签>>>](#)
[条码碳带>>>](#)
[条码软件>>>](#)
[条码检测仪>>>](#)
[条码打印机配件>>>](#)
[Rfid电子标签>>>](#)

SATO CT400/410 标签机



SATO CT400/410条码打印机,SATO CT400/410条形码打印机规格

打印方式: 热转印/直热方式

打印范围: 宽104mm × 长381mm

打印分辨率: CT400: 203dpi (8像素点/毫米)
CT410: 305dpi (12像素点/毫米)打印速度: CT400: 6英寸 (152毫米/秒)
CT410: 4英寸 (102毫米/秒)

物理特性

宽198mm × 长230mm × 高181mm

重量: 3kg

SATO CT400/410条码打印机,SATO CT400/410条形码打印机产品特性

微处理器: 80MHz、32位RISC处理器

字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型;

10种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850符号表)

图像支持: SATO二进制十六进制, BMP与PCX格式

认证: CE, UL, CSA, TUV

侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器;

预先印刷黑标或槽孔式的反射感应器; 连续格式功能

选购件: 标签剪切器, 标签卷制器, 标签剥离器,

RS-232串行接口 (57.6kbps), USB接口, 10/100BaseT 网卡

条形码

Bookland (UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar;

Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; MSI;

UCC/EAN128; UPC-A/E; Data Matrix; Maxicode; PDF417;

Postnet; Micro & Truncated PDF; QR Code

条距可调节: 比率: 1:2, 1:3, 2:5, 可任意调整

使用环境

工作环境: 温度: 41 -104°F (5 - 40°C)相对湿度: 15 - 85%, 无结露状态

存放环境: 温度: 0 -104°F (-20 - 40°C)相对湿度: 最大90%, 无结露状态

耐压: 8KV

交流电源: 100V(±10%), 50 / 60 Hz(±1%)

直流: 14.5V(±5V) 电流: 3.6A 功率: 150W以下

通讯接口: 并行: IEEE1284 (标准配置) 串行: RS-232 (选购件)

Ready / Busy: X-on / X-off

扩充端口: 并行: 36针 AMP接口; 串行: DB-25F接口

标签特性:

最小宽度: 1.26 英寸 (32毫米)

最小长度: 卡纸 0.75 英寸 (19毫米) 标签1.0 英寸 (25毫米)

适用类型: 连续折叠, 卷筒, 模切标签等

标签规格:

宽: 25 -118mm 长: 15 - 400mm

碳带:

宽: 4英寸 (111毫米) 长: 328英尺 (100米) 外卷式

SATO CT400/410条码打印机,SATO CT400/410条形码打印机

使用范围

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码