



首页



条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

应用方案:

[人事考勤条码系统](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)

[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)

[二维条码应用在物流中](#)

[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

SATO M-5900RVe 条码标签打印机



SATO M-5900RVe紧凑工业直热条码标签机

工业级条码打印机，热转印/热敏方式

分辨率: 203dpi (12点/毫米)

使用范围:

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。

M5900Rve采用全金属框架紧凑结构，专业对小空间工业级打印需求设计，并采用了目前主流的4"宽203dpi分辨率打印头和RISC处理

器芯片，满足专业化大批量标签打印。独具创新的多接口互换技术，满足不同场合对接口的选择。如：网卡，USB，增强高速

IEEE1284与RS-232C，无线网卡等

M-5900Rve紧凑工业直热打印机 M5900Rve采用全金属框架紧凑结构，专业对小空间工业级打印需求设计，并采用了目前主流的4"宽

203dpi分辨率打印头和RISC处理器芯片，满足专业化大批量标签打印。独具创新的多接口互换技术，满足不同场合对接口的选择。

详细参数

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式

分辨率: 203dpi (12点/毫米)

打印速度: 51, 76, 102, 127, 152mm/秒 (2,3,4,5,6英寸/秒)

最大打印范围: 宽112mm×长1249mm(宽4.4英寸×长49.2英寸)

纸卷宽度: 152.4mm(6英寸)

物理特性:

宽261mm×长322mm×高285mm

产品特性:

微处理器: 80MHz、32位RISC处理器

字库: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型;

10种矢量字型; 美国/欧洲字体; 标准大小写下标字体 (850符号表)

图像支持: SATO二进制十六进制, BMP与PCX格式

认证: CE, UL, CSA, TUV

侦测: 可调节位置的标签穿透式感应器;

预先印刷黑标或槽孔式的反射感应器; 连续格式功能

选购件: 标签剪切器, 标签卷制器, 标签剥离器,

RS-232串行接口 (57.6kbps), USB接口, 10/100BaseT 网卡

条形码:

bookland(UPC/EAN 补码); EAN 8 & 13; Codabar; Code 39, 93 & 128; interleaved 2 of 5;

industrial 2 of 5; MSI; UCC/EAN-128; UPC-A&E; Maxicode; maxicode; PDF417; postnet;

micro & Truncated PDF; QR code

条形码旋转: 0°, 90°, 180°, 270°

使用环境:

工作环境: 温度: 41-104°F (5 - 40°C) 相对湿度: 15-85%, 无结露状态

存放环境: 温度: 0-104°F (-20 - 40°C) 相对湿度: 最大90%, 无结露状态

耐压: 8kV

其他参数:

交流电源: 100V(±10%), 50 / 60 Hz(±1%)

直流: 14.5V(± 5V) 电流 : 3.6A 功率: 150W以下

通讯接口: 并行: IEEE1284 (标准配置) 串行: RS-232 (选购件)

Ready / Busy; X-on / X-off

扩充端口: 并行: 36针 AMP接口; 串行: DB-25F接口

标签特性:

最小宽度: 1.26 英寸 (32毫米)

最小长度: 卡纸 0.75 英寸 (19毫米) 标签1.0 英寸 (25毫米)

适用类型: 连续折叠, 卷筒, 模切标签等

标签规格:

宽: 25 - 118mm 长: 15 - 400mm

碳带:

宽: 4英寸 (111毫米) 长 : 328英尺 (100米) 外卷式

品牌: SATO

工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运用。

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 