



全国统一服务热线 400-1199-021

首页



应用方案:

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

人事考勤条码系统
条码在大型仓库中的应用
利用条码防伪防串货

条码在无线网络中的运用
二维条码应用在物流中
条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[美国Intermec条码扫描器](#)

[美国Symbol条码扫描器](#)

[意大利Datalogic条码扫描器](#)

[美国HHP条码扫描器](#)

[日本Opticon条码扫描器](#)

[美国Metrologic条码扫描器](#)

[台湾Gyoung条码扫描器](#)

[美国PSC条码扫描器](#)

[美国microscan条码扫描器](#)

[台湾CipherLAB条码扫描器](#)

[日本DENSO条码扫描器](#)

[福建新大陆条码扫描器](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)



LS2208条码扫描枪是Symbol公司最新出品的一款商用条码扫描枪。性能较LS1902条码扫描枪有较大提高，扫描速度更快，重量更轻，触发更灵敏，是目前商业领域最富竞争力的激光扫描枪。配备支架还可以无须手动扫描，起到立式平台的作用。

详细参数

激光源: 650±纳米可视激光二极管

扫描速率: 每秒约扫描100次(双向)

扫描景深:20.3厘米(UPC/EAN 100%)

译码能力:UPC / EAN / JAN码, 128码, 39码, 交叉25码, EAN128码, Codabar码

通讯支持:IBM4 68X, 469X; OCIA; RS-Z32; OCR; PC / POS键盘

电源:5.0V±10% 电流: 120mA

抗冲击力:1.5米高自由坠落

扫描器尺寸:15.2厘米(高) X 6.3厘米(宽) X 8.4厘米(厚)

重量:146克

抗光性: 可适应室内及室外环境

操作温度: 0℃-50℃

存储温度: -40℃-70℃

湿度: 5%-95%

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 