

全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)

应用方案:

[条码行业](#)[条码方案](#)[条码知识](#)[下载中心](#)[联系我们](#)[人事考勤条码系统](#)[条码在大型仓库中的应用](#)[利用条码防伪防串货](#)[条码在无线网络中的运用](#)[二维条码应用在物流中](#)[条码采集器打造ERP基础](#)[条码打印机>>>](#)[条码扫描器>>>](#)[美国Intermec条码扫描器](#)[美国Symbol条码扫描器](#)[意大利Datalogic条码扫描器](#)[美国HHP条码扫描器](#)[日本Opticon条码扫描器](#)[美国Metrologic条码扫描器](#)[台湾Gyoung条码扫描器](#)[美国PSC条码扫描器](#)[美国microscan条码扫描器](#)[台湾CipherLAB条码扫描器](#)[日本DENSO条码扫描器](#)[福建新大陆条码扫描器](#)[数据采集器>>>](#)[无线局域网>>>](#)[条码标签>>>](#)[条码碳带>>>](#)[条码软件>>>](#)[条码检测仪>>>](#)[条码打印机配件>>>](#)[Rfid电子标签>>>](#)

## Symbol LS9100条码扫描器

**Symbol LS-9100 条码扫描器**

全方位激光条码扫描器，体积小，操作便捷  
具备固定式和手持式两种扫描方式  
备有高速闪存，便于系统升级和定制  
广泛地适用于各种复杂、繁忙的商业零售环境

详细参数

物理特性:

尺寸: 170mm高×119mm宽×91mm深 (当安装在机座上)

重量: 276.7克

技术特性:

扫描模式: 20线, 5种扫描角度, 每个角度4行

扫描景深: 20.3厘米 (100%UPC/EAN)

解码能力: UPC/EAN/JAN、Code128、Code39、

Code Interleaved 2fo5、EAN128、Codabar

支持接口: IBM468X、469X; OCIA; RS-232; OCR; PC/POS键盘仿真

电源: 额定5.2伏5% @ 500毫安 (额定2.6瓦)

跌落规格: 可承受从1.2米高度多次坠落到水泥地面

使用环境:

工作温度: 0°~ 40°C

储存温度: -40°~ 60°C

相对湿度: 5%至95% (无凝结情况)

安全标准: CDRH II a级; IEC825 1级、FCC A级、UL1950、

CSA22.2 No.950、IEC950

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码