

全国统一服务热线 400-1199-021

首页



应用方案:

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

人事考勤条码系统
条码在大型仓库中的应用
利用条码防伪防串货

条码在无线网络中的运用
二维条码应用在物流中
条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[美国Intermec条码扫描器](#)

[美国Symbol条码扫描器](#)

[意大利Datalogic条码扫描器](#)

[美国HHP条码扫描器](#)

[日本Opticon条码扫描器](#)

[美国Metrologic条码扫描器](#)

[台湾Gyong条码扫描器](#)

[美国PSC条码扫描器](#)

[美国microscan条码扫描器](#)

[台湾CipherLAB条码扫描器](#)

[日本DENSO条码扫描器](#)

[福建新大陆条码扫描器](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)



性能介绍:

LS4208 手持式激光条码扫描器性能卓越且价格合理, 移动的激光线, 通过上下移动形成光栅来捕捉细小的、重叠的或印刷不清的条码支 持远程控制, 可以通过网络远程管理扫描器主要功能, 便于升级和定制单PC板, 液体喷射注塑器件, 钢化玻璃输出窗口, 具有出色的防震保护, 可承受多次6英尺 高度跌落至水泥地面, 不易破裂或划伤, 且易于清洁。

技术参数:

产品简单介绍		
采用Symbol公司专利引擎技术的新型阅读器, 识别条码反差达到25%, 可在光线充足的场所工作; 光栅技术, 48厘米扫描距离, 5米/秒运动容差, 帮助提高工作效率; 新一代引擎使用单电路复合接口结构, 消除连接故障, 抗震性能提高, 兼容性能优良, 让使用变得方便, 可靠; Symbol产品享有全面维护服务体系, 服务支持变得简单。适合物流, 制造等环节使用。		
产品性能介绍		
多线光栅扫描方式 出色的运动公差 出色的操作距离 持久耐用的结构以及单电路板设计 电子商品防盗系统功能可选 即插即用, 直观扫描 可选择的远程管理功能 可选的免提 Intellistand 支架 RSS 条码支持		
基本型号和参数		
基本接口类型	键盘口、USB、RS-232、IBM 46XX、WAND、IBM USB多合一	
译码类型	国际EAN,UCC系统 (EAN/UCC-128;UCC-12; EAN/UCC-8/13/14;RSS-14;EAN,UCC规范) 传统商品条码以及货品物流系统 (JAN/EAN/UPC、ITF) 制造业应用系统 (CODE 39;CODE128;2 of 5系列;CODE93) 仓储和物流 (UPS Maxi Code; RSS 压缩码;EAN/UCC-128) 图书零售系统 (EAN/UPC ADDON;ISBN;ISSN) 医药和卫生 (Codabar/NW7; RSS) 邮政系统 (中国、日本、美国、加拿大、荷兰、比利时、澳大利亚邮政码、CODE128) 汽车与制造 (CODE39、CODE128)	
操作性能	条码密度	景深范围
	5.0 mil	3.8 - 14 cm
	10.0mil	4.0 - 30 cm
	13 mil (100% UPC)	0 - 48 cm
	20 mil	0 - 73 cm)
速度	200次/秒	
反差比	25%	
运动容差	508厘米/秒	
工作环境温度	0℃~50℃	
存放环境温度	-40℃~70℃	
工作环境湿度	0~95% (不结露)	
抗振能力测试	1.8米高度多次水泥地坠落测试	
附件		
	11-66553-06	墙面支架

20-70774-01	Intellistand白色立式支架
20-70774-02	Intellistand 深色立式支架
20-70777-01	桌面支架
50-14000-058	开关电源
50-14000-009	220V/50Hz 直流电源
CBA-K02-C09PA	9ft 标准键盘口弯曲通讯线
CBA-M02-C09ZA	9ft. IBM 468x/9x, Port 9B弯曲通讯线
CBA-M03-S09EA	9ft. IBM 468x/9x, Port 9B (EAS) 弯曲通讯线
CBA-R02-C09PA	9ft,RS232,D型9孔, TxD on 2, 弯曲通讯线
CBA-R03-C12PA	12ft,RS232,D型9孔, TxD on 2, 弯曲通讯线
CBA-R06-C20PA	20ft,RS232,D型9孔, TxD on 2, 弯曲通讯线
CBA-R12-C12ZA	12ft,SNI,RS232弯曲通讯线
CBA-R13-S09EA	9ft,SNI,RS232(EAS)弯曲通讯线
CBA-R18-C09ZA	9ft,RS232,D型9孔, PIN 1引电, 弯曲通讯线
CBA-S01-S07ZA	7ft,Synapse 适配器直连通讯线
CBA-R22-C09ZA	9ft,RS232 (Team POS 500 ICL) 弯曲通讯线
CBA-R33-C09PA	9ft.D型9孔,True Cvtr, T xD on 2, 弯曲通讯线
CBA-R34-C20PA	20ft.D型9孔,True Cvtr, T xD on 2, 弯曲通讯线
CBA-R36-C09ZA	9ft,RS232,D型9孔, PIN 9引电, 弯曲通讯线
CBA-U09-C15ZA	15ft, USB 弯曲通讯线
CBA-W02-C09ZA	9ft, WAND, 弯曲通讯线

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 