



全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维码应用在物流中](#)

[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Tec B-SX4T 条码标签打印机



TEC B-SX4T工业高速条码打印机，76.2-254mm/秒的打印速度适合于生产型企业的大批量打印要求；悬浮性尖端打印头以及节省碳带模块可以有效地节省碳带的损耗；坚固的钢质结构可以保证长时期地稳定运转。

打印方式	热转印/热敏
分辨率（解析度）	203dpi（8点/mm）
打印宽度	Max 4.09"(104mm)
打印速度	76.2-254mm/s
字形格式	内建: 英/数字、特别符号与20种Bit map及7种向量字形 并可做水平及垂直任意放大 支援图形: BMP, PCX 旋转角度: 字形及条码0°, 90°, 180°, 270°
条码种类	一维条码: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW-7, ITF, MSI, EAN 128, POSTNET, RMSSCC, KIX-CODE 二维条码: Data Matrix, PDF-417, Maxicode, QR code
标签规格	标签宽度: 104mm 标签长度: 1498mm-批次模式 标签厚度: 0.08- to 0.263mm 材质种类: 特多龙、反银龙、PVC、合成纸、UL标签、透明纸、防盗标签、HI-FI纸、吊牌、水洗标、铜板纸
通讯介面	串口、红外线口
记忆体	内建记忆容量: Flash ROM 2 MB
外观尺寸	电气规格 电源: 100~120VAC 操作温度: 5~40℃ 环境湿度: 25~85%RH
安规认证	FCC, UL, CSA EMI 检磁3872A858
适用行业	工商业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流标签/铁路、机场、车站、票据打印/服装吊牌、衣物水洗标/邮政吊牌、年检标牌

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码