



全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)



[条码行业](#)

[条码方案](#)

[条码知识](#)

[下载中心](#)

[联系我们](#)

应用方案:

[人事考勤条码系统](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)

[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)

[二维条码应用在物流中](#)

[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printtronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Toshiba B-SX6T条码标签打印机



B-SX6T打印机利用东芝突破性的CPU技术, 通过丰富的接口选择(包括USB和无线LAN), 提供高速打印和增强型的处理功能。串口、无线LAN和RFID接口能够提供更大的灵活性和选择性, 使得该系列打印机适用于最广泛的环境和应用领域。

型号 B-SX6T-TS12-CN

打印头 悬压式

分辨率 305 dpi (12 dots/mm)

打印方式 热转印或直热式

打印速度 最高203.2 mm/s (8英寸/秒)

最大打印宽度 170.6 mm (6英寸)

最大打印长度 1705.0 mm

操作方式 批处理模式、剥离模式 (选购件)、切刀模式 (选购件)

条形码类型 JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码, EAN8 码+5 码条码, EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码,

UPC-E, UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2 码条码, UPC-A 码+5 码条码, MSI, ITF, NW-7, CODE39,

CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER

CODE), RSS14

二维码类型 Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code

字体 Times Roman (6号), Helvetica (6号), Presentation (1号), Letter Gothic (1号), Prestige Elite (2号), Courier (2号), OCR (2类), Gothic

(1号), Outline font (4类), Price font (3类)

字体和条码可旋转角度 0°, 90°, 180°, 270°

标准接口 并行(Centronics, 双向1284 半字节模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基带传输局域网

闪存/内存 8 MB SDRAM; 4 MB FLASH

可选件 切刀模块、剥离模块、串行接口板、扩展输入/输出接口板、碳带节省模块、实时时钟

电源 世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10%

功耗 工作状态最大:3.5A (100V) 到1.4A (240V), 额定170W; 待机状态最大: 0.45A (100V) 到0.31A (240V), 20W (100V) 到10W (240V)

工作温度 5°C 到40°C (41°F 到104°F)

相对湿度 25% 到85% RH (非凝结状态)

尺寸 416 mm × 289 mm × 395 mm (16.4" × 11.4" × 15.6")

重量 55 lb (25 kg) (不包括介质和碳带)

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码