



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)

[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

- [美国intermec条码打印机](#)
- [日本Tec条码打印机](#)
- [美国Zebra条码打印机](#)
- [日本Sato条码打印机](#)
- [日本Ring条码打印机](#)
- [美国Datamax条码打印机](#)
- [日本Toshiba条码打印机](#)
- [中国台湾Godex条码打印机](#)
- [中国台湾TSC条码打印机](#)
- [日本Citizen条码打印机](#)
- [日本shinsei条码打印机](#)
- [韩国Woosim条码打印机](#)
- [德国CAB条码打印机](#)
- [美国Printronix条码打印机](#)

Tsc TTP243M 条码标签打印机



支持工业等级300公尺以上的碳带,内建512KB记忆体。
 内附外接纸卷架,可以使用大卷的标签纸有自动标签纸剥离的功能,标准黑标感测器。
 具有自我检测及除错模式的功能。
 提供多种的选购配件,扩充印表机的功能。

产品参数

打印方式	热转式/热感式 两用 (自动侦测模式)
打印解析度	203dpi
列印速度	4" /秒
列印长度	7mm (0.27") ~2,286mm (90")
列印宽度	25mm (1") ~104mm (4.09")
材质	铁质外壳
操作键	LED灯号 (电源, 错误, 待机), 按键 (进纸, 设定)
LCD	以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态 (故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数)
尺寸	295mm (宽) × 360mm (深) × 220mm (长)
净毛重	9.2kgs/11.2kgs
感测器	标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离
记忆体	1MBFlashROM, 2MB DRAM
通讯介面	RS-232C串列埠, CENTRONICS 并列埠
电源	Input:100~240VAC 50~60Hz
RTC	标准
字型种类	内建5种数字型 (字型大小由0.059" ~0.23"), Windows字型可经由软件下载使用
字型放大	所有字型皆可直向及横向放大八倍
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援Pcx, bmp, jpg档案格式, 图形可自由放大、缩小、旋转
一维条码	Code39, Code93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13. UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2-digit, 5-digit add-on
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix
条码标签排版软体	Lable View XLT+中文版 (支援Windows 95, 98, Me, NT4. 0, 2000)
驱动程式	Windows 95, 98, Me, NT4. 0, 2000 (可在一般文书处理软体直接产生条码)
动感连接档	Windows DLL
控制指令集	TSPL (Taiwan Semiconductor Printer language)
纸张种类	标签式/连续式/折叠式; 热感纸, 铜版纸, PVC纸, 反 (消) 银龙纸, HI-PI 纸, UL安规纸, 透明纸, 吊牌, 水洗标, 特多龙纸, 珍珠龙纸
纸张宽度	25.4mm~114mm (1" ~4.49")
纸张厚度	0.06mm~0.25mm (0.002~0.01")
纸张容量	180mmOD (7" OD), 内挂: 180m长
纸张轴心	25mm~77mm (1" ~ 3")
黑标高度	1.5mm~3mm (0.06" ~0.12")
碳带种类	一般, 半抗刮, 抗刮, 洗标专用
碳带宽度	25.4mm~110mm (1" ~ 4.33")
碳带长度	300m
碳带轴心	25.4mm (1")
保固期	条码印表机1年, 印字头3个月或30公里 (先到者为)
作业环境	操作环境: 5~40°, 30~85%, 储存环境: -10~60°, 20~95%

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

安规认证	CE Class A, FCC Class A, UL, CUL, TUV/GS
单机操作键盘	KP-200(可携式键盘), KU-007(可程式化键盘)
自动切刀	支援(纸张厚<=0.2mm)
字型夹	繁体中文16×16/24×24, 简体中文16×16/24×24, 日文, 韩文
扩充记忆卡匣	Flash ROM: 1MB, 2MB, 3MB, 4MB

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 