



首页



条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们

应用方案:

人事考勤条码系统
条码在大型仓库中的应用
利用条码防伪串货

条码在无线网络中的运用
二维条码应用在物流中
条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Tsc TTP245 条码标签打印机



·工业级铁壳设计，300dpi
·2M内存记忆空间附赠中文条码标签排版软件
·具备单机操作功能·支持自动切刀

详细说明:

产品名称	TTP-245	TTP-343
列印模式	热转式/热感式	
解析度	203dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	每秒5"(127mm)	每秒3"(76mm)
最大列印宽度	108mm	106mm
列印长度	1000mm(39")	460mm(16")
记忆体	1MB Flash ROM,2MB DRAM	
感应器	纸张间距, 纸张用尽, 碳带用尽, 碳带即将用尽, 黑标, 印字头抬起, 机壳开放 (选购), 纸张即将用尽 (选购), 自动剥离 (选购)	
外壳	ABS	
操作面板	LED指示灯 (待机), 按键 (出纸)	
尺寸	213 mm W×314 mm D×188mm H	
指令集	TSPL2	
通讯介面	RS232, Centronics Parallel Ports 并存 ,USB(v1.1)	
软体	Nice Label View XLT +, Windows Drivers,Windows DLL	
操作温度	5oC~40oC	
储存温度	-40oC~60oC	
电气规格	100~240交流通用自动转换电源供应	
安规认证	CE,FCC Class A,UL,CUL,TUV	
纸张厚度	0.06mm~0.19mm	
纸张类型	纸卷式, 标签式,折叠纸...	
纸张宽度	50.8 mm~112mm(2"~4.4")	
最大纸卷尺寸	5"	
碳带轴心尺寸	25.4mm	
碳带宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")	
最大碳带长度	300m	
一维条码	Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C, Code11,Codebar,"" interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET	
二维条码	PDF-417,Maxicode,DataMatrix	
内建字型	8种内建字型, 一种TTF字型, Windows 字型可透过软件下载使用	
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o	
图形种类	支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转	
单机操作键盘	KU-007 Plus 程式化, 中文显示键盘	
通讯介面	USB,RS-422/485 介面, 内部网络连接器	
自动切刀	4"宽 (纸张厚度<=0.25mm)	
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡	
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至4MB Flash ROM	

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码