



[首页](#)
[产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)



应用方案:

[人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)  
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)  
[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

- [美国intermec条码打印机](#)
- [日本Tec条码打印机](#)
- [美国Zebra条码打印机](#)
- [日本Sato条码打印机](#)
- [日本Ring条码打印机](#)
- [美国Datamax条码打印机](#)
- [日本Toshiba条码打印机](#)

## Zebra P210i条码打印机



- [中国台湾Godex条码打印机](#)
- [中国台湾TSC条码打印机](#)
- [日本Citizen条码打印机](#)
- [日本shimsei条码打印机](#)
- [韩国Woosim条码打印机](#)

P210i是一款智能、经济型的单面彩色卡片打印机。适用于少量的卡片打印。打印速度低于30秒/张，50张进卡容量，可单色或彩色单面打印，有专利权的openACCESS蚌壳式设计，简便的前部送卡和接卡，操作简单，3色LED提示灯及内置多功能按钮，双向驱动程序。通信 USB/并行或 USB/串行接口。I设备必须使用I类型色带。

- [德国CAB条码打印机](#)
- [美国Printronix条码打印机](#)
- [条码扫描器>>>](#)
- [数据采集器>>>](#)
- [无线局域网>>>](#)
- [条码标签>>>](#)
- [条码碳带>>>](#)
- [条码软件>>>](#)
- [条码检测仪>>>](#)
- [条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

技术参数	
列印方法	热升华转印
解析度	300dpi ( 11.8 点 /mm ) 打印分辨率
图像记忆	2 兆标准存储, 1 兆闪存
单 / 双面	单面打印
色带选择	i 系列色带染色升华全彩 YMCKO
打印对象	全色彩的字, 图标, 条形码, 签名, 照片
字体	Windows 系统支持的全部中英文字体
条形码	39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码 2/5 及 2 of 5 Interleave ( 交织 ) UPC-A , EAN8 及 EAN13 可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号
列印速度	30 秒 / 张, 彩色打印 ( YMCKO ) 4 秒 / 张, 黑色树脂卡片 ( K )
标准卡片尺寸	ISO CR-80-ISO 7810,54mm*86mm
最大列印面积	3.37"L*2.11"W/85.5mmL*53.5mmW
卡片规格	PVC、ABS 材料卡片 .86 × 54mm × 0.25-1.52mm 磁条卡、IC 卡、感应式 IC 卡 进卡盒及接卡盒容量: 100 张标准卡
卡槽容量	送卡槽容量: 50 张卡片 接卡槽容量: 20 张卡片
通讯接口	标准并行接口, ?USB 端口和 RS232 串行端口 ( 可选 )
运转温度	18 ° to 27 ° / 65 ° to 80 °
湿度	20- 80 %
物理特征	303mm x180mm x182mm 2.9kg
色带规格	单色 500 张卡 / 卷 彩色 100 张卡 / 卷 单色规格: 黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜
颜色	白色
电源	110V-230V 50/60 Hz
质保方式	打印机: 一年保修
选择配件	* 写磁模块 * 清洁组包
环境要求	操作温度: 15~30℃ 操作湿度: 20~70% 无凝水 存放温度: -5~70 °C

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mai@jahone.com.cn](mailto:mai@jahone.com.cn)

版权所有 © 2011 上海全亨条码 