



全国统一服务热线 400-1199-021

首页

条码产品

条码行业

条码方案

条码知识

下载中心

联系我们



应用方案:

[人事考勤条码系统](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)

[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)

[二维条码应用在物流中](#)

[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

## Zebra P310条码打印机

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)



P310是目前最普及的一款证卡打印机，自96年进入国内市场以来，在制卡行业一直占据主导地位。该产品设计精巧，操作方便，交互式的操作软件，支持全版打印，可选用单色/彩色等色带，无论是数字、文字信息还是条形码、彩色照片，都可以轻松打印；全版腹膜功能，令卡片更美观、更耐用；配备写磁和IC初始化模块，能方便快捷地实现数据处理功能，无论是工厂、学校，还是保险部门、政府机构，P310都能轻松满足您的要求。

技术参数

列印方法：热升华转印

[条码扫描器>>>](#)

解析度：300dpi（11.8点/mm）打印分辨率

[数据采集器>>>](#)

图像记忆 2兆标准存储

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

单 / 双面 单面打印

[条码碳带>>>](#)

色带选择：染色升华全彩 YMCKO/树脂热转印

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

打印对象：全色彩的字，图标，条形码，签名，照片

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

字体：Windows系统支持的全部中英文字体

条形码 39码、连同或不连同检测数字的 B & C 128码

2/5及 2 of 5 Interleave（交织）

UPC-A，EAN8及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度：144张卡/小时（25张卡/秒），彩色打印

4秒/张，黑色树脂卡片（K）

标准卡片尺寸 ISO CR-80-ISO 7810,54mm\*86mm

最大列印面积 3.37"L\*2.11"W/85.5mmL\*53.5mmW

卡片规格 .PVC、ABS材料卡片

.86×54mm×0.25-1.52mm

.磁条卡、IC卡、感应式IC卡

.进卡盒及接卡盒容量：100张标准卡

卡槽容量 送卡槽容量：50张卡片

接卡槽容量：20张卡片

通讯接口：标准并行接口，USB端口和 RS232 串行端口（可选）

运转温度：18°~ 27°/65°~ 80°

湿度：20 ~ 80%

物理特征：315mm x198mm x220mm 6.1kg

色带规格 .单色 1000张卡/卷

.彩色 200张卡/卷

.单色规格：黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

颜色：白色

质保方式 打印机：一年保修

选择配件 \* 写磁模块  
\* 清洁组包

环境要求 操作温度： 15~30 ℃  
. 操作湿度： 20~70%无凝水  
. 存放温度： -5~70 ℃

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 