



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)



应用方案:

[人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)  
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)  
[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

**条码打印机**

## Zebra P720 条码打印机

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器](#)

[数据采集器](#)

[无线局域网](#)

[条码标签](#)

[条码碳带](#)

[条码软件](#)

[条码检测仪](#)

[条码打印机配件](#)

[Rfid电子标签](#)



P720打印机专为大批量、打印高度耐用及安全防伪的塑料卡片设计，双面、端对端彩色打印，内置刷双面层压器，4MB标准图形内存，带透明视窗的金属外壳，双行32位LCD菜单选择功能，坏卡槽装置，打印速度 30 秒/张，并行和USB接口。具有硬件密码锁、液晶显示控制屏。

技术参数

列印方法：热升华转印

解析度：300dpi（11.8点/mm）打印分辨率

图像记忆：4兆标准图像记忆存储

单 / 双面 双面打印（覆膜）

色带选择：染色升华全彩 YMCKO/ 树脂热转印

打印对象：全色彩的字，图标，条形码，签名，照片

字体：Windows 系统支持的全部中英文字体

条形码：39 码、连同或不连同检测数字的 B & C 128 码

2/5 及 2 of 5 Interleave（交织）

UPC-A，EAN8 及 EAN13

可用 Windows 驱动程序打印的 PDF-417 2D 条码及其它符号

列印速度：120 秒/张，30秒/张彩色打印（YMCKO）

标准卡片尺寸：ISO CR-80-ISO 7810,54mm\*86mm

最大列印面积：3.37"L\*2.11"W/85.5mmL\*53.5mmW

卡片规格：

.PVC、ABS 材料卡片

.86 × 54mm × 0.25-1.52mm

.磁条卡、IC 卡、感应式 IC 卡

.进卡盒及接卡盒容量：100 张标准卡

卡槽容量

送卡槽容量：50 张卡片

接卡槽容量：20 张卡片

通讯接口：

标准并行接口，USB 端口和 RS232 串行端口（可选）

运转温度：18~27°/65~80°

湿度：20~80%

物理特征：835mm x 277mm x 314mm 28kg

色带规格：

.单色1000&1500 张卡/卷

.彩色 200&350 张卡/卷

.单色规格：黑、红、蓝、黄、金、银、白、灰色刮刮膜

颜色：白色

电源：110V-230V 50/60 Hz

质保方式：

---

打印机：一年保修

选择配件：  
\* IC卡模块  
\* 写磁模块  
\* 清洁组包

环境要求：  
. 操作温度： 15~30 ℃  
. 操作湿度： 20~70%无凝水  
. 存放温度： -5~70 ℃

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mai#jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 