



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)



应用方案:

- [人事考勤条码系统](#)
- [条码在无线网络中的运用](#)
- [条码在大型仓库中的应用](#)
- [二维条码应用在物流中](#)
- [利用条码防伪串货](#)
- [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

## Zebra ZM400条形码打印机

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinsei条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)



更便捷地实现网络连接  
 ZM400斑马条码机USB 2.0-连接简单, 即插即用  
 安全的802.11b/g 无线连接-先进的身份验证和加密技术, 支持Cisco 的CB21AG 和摩托罗拉的LA-4137CF 无线通讯卡  
 ZebraNet 10/100 打印服务器-快速LAN 连接, 可同时进行并口和以太网连接  
 更广泛地适用各种应用场合  
 精心设计的RFID 升级可确保实现向智能标签编码的顺利过渡  
 高达600 dpi 的分辨率-高分辨率打印可实现更清晰的打印效果  
 APL-I / APL-D -借助可选编程语言(APL), ZM400/ZM600 可按Datamax 和Intermec 条码打印机的传统标签格式进行打印。ZM400 斑马条码打印机还提供可选的碳带卷轴, 以支持碳带墨面向内卷绕的碳带安装方式。  
 支持XML 的打印选项-可以方便快捷地与ERP 应用进行集成  
 更灵活地满足您的各种需求  
 带有背光的大屏幕LCD-方便阅读, 直观的菜单命令更有助于对打印机 进行快速配置  
 多语言支持-Unicode 兼容打印以及15 种语言支持的菜单命令,  
 多合一打印机解决方案适合全球各地应用  
 可在打印现场快捷更换的滚筒和打印头-无需专用工具, 只需对技术略 有所了解即可轻松完成操作  
 各种应用环境使用  
 与打印性能相匹配的Zebra 原厂耗材可以获得最佳打印效果, ZM400/ ZM600 是以下行业或应用的最佳选择:

技术指标:

产品品牌:Zebra轻工业型

产品类型:ZM400(203DPI 300DPI 600DPI)

打印分辨率:203DPI 300DPI 600DPI

打印速度:254mm/秒(203dpi) / 152mm/秒(300dpi) / 102mm/秒(600dpi)

打印宽度:104MM

装纸宽度:115MM

打印长度:1247MM

打印方式:热转印/热敏方式

测纸方式:自动测纸

控制技术:Zebra 的 E3 打印元件控制技术

驱动程序:基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序

编程语言:ZPL、ZPL II 编程语言

标签宽度:20.07mm-115mm

标签最大直径:203mm

纸轴直径:75.4mm

标签间隙:2mm-4mm

标签厚度:0.076-0.3mm

标签最小长度:508mm

碳带最大长度/卷 :450m

碳带宽度:20-110mm

碳带卷轴内径:25mm

碳带卷轴最大直径:81mm

处理器 :32位 RISC和CISC处理器

内存:4MB SDRAM, 2 MB Flash

接口:RS232/422/485接口及标准并口; IEEE1284双向并口准并口等

高\*宽\*深:278(宽)\*338(长)\*475(高)mm

---

电源:内置自动转换电源 90V-265V 48-62Hz 最大电流5A  
环境:操作温度: 5℃—40℃ 操作湿度:20%-85%  
选配件:外置网卡、内置网卡、内置回卷器、内置剥离器、切刀等

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mai@jahone.com.cn](mailto:mai@jahone.com.cn)

版权所有 © 2011 上海全亨条码 