

全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Godex EZ-1000Win条码打印机



EZ-1000Win视窗版条码打印机可装300M碳带,外接支架,更省耗材! 可移动传感器,定位精准! 多功能标签编辑软件,简捷实用. 并口打印, 高速快捷!

产品特点

介面简单, 操作容易
 300公尺长效列印碳带
 热感头温度保护控制
 可移动式感应器
 支持无限制打印长度

主要参数

打印方式: 热感式/热转式
 分辨率: 203dpi
 打印速度: 50.8mm/s
 打印宽度: 25-104mm
 最大打印长度: 1727mm
 标签宽度: 25-118mm
 碳带长度: 30000mm
 碳带宽度: 30-110mm
 接口类型 Parallel Port(并列表), Parallel Port(并列表), USB
 可选配件: 无标签厚度: 0.06-0.3mm 字符集: Int'l标准字符集
 字符集 Int'l标准字符集
 字体 内建11种Windows bitmap字体 (6,8,10,12,14,18,24,30点,16X26点,OCR A & B), 可水平垂直放大8倍, 并支持8种旋转方向, 内建
 向量字体(TTF), 并支持4种旋转 (0, 90, 180, 270 degrees)方向

其他参数

电源电压 100/240V
 电源频率 50/60Hz
 外观参数重量 2.8kg
 颜色 白色
 尺寸 285×226×172mm
 长度(mm) 285
 宽度(mm) 226
 高度(mm) 172
 环境参数
 工作温度(°C) 5-40
 工作湿度 30-85%
 存储温度(°C) -20-50
 存储湿度 10-90%

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码