



全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)

[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Godex EZ-DT-4条码打印机



产品特点

EZ-DT-4是一款具有203点解析度，4英寸打印宽度的经济型热感条码机
 4英寸热感条码机
 可选打印宽度为2"和4"的热感式条码机；
 壁挂式设计，节省空间的理想之选；
 标配USB2.0和串口；
 可选配自动剥纸器和裁刀。

主要参数

打印模式
 热感式
打印长度
 Min. 0.5" (12.7 mm); Max. 68" (1727 mm)
内存
 4MB Flash (2MB for user storage) / 8MB SDRAM
传感器型式
 反射式传感器: 可移动式; 透光式传感器: 中置型固定式
Media纸张规格
 纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
 纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 108 mm (4.25吋)
 纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.20 mm (0.01吋)
纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋)
纸滚动条芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋)
工作环境
 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)
 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度
 操作湿度: 30-85%, 空气流通, 无凝结
 储存湿度: 10-90%, 空气流通, 无凝结
安规
 CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC
机体尺寸
 长度: 8.58" (218 mm)
 高度: 6.53" (166 mm)
 宽度: 6.61" (168 mm)
机体重量
 机体不含其他耗材或选购配备重量为1.5公斤

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码