



全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

- [美国intermec条码打印机](#)
- [日本Tec条码打印机](#)
- [美国Zebra条码打印机](#)
- [日本Sato条码打印机](#)
- [日本Ring条码打印机](#)
- [美国Datamax条码打印机](#)

Godex EZPi-1300条码打印机



- [日本Toshiba条码打印机](#)
- [中国台湾Godex条码打印机](#)
- [中国台湾TSC条码打印机](#)
- [日本Citizen条码打印机](#)
- [日本shinseia条码打印机](#)
- [韩国Woosim条码打印机](#)
- [德国CAB条码打印机](#)
- [美国Printronix条码打印机](#)

产品特点

可移动反射纸张侦测器，固定式透射纸张侦测器，可适应大部分标签耗材；
 PS2键盘接口，方便脱机打印；
 300米的大碳带容量，和可选外挂直径10英寸的大纸卷；
 标配以太网、USB2.0、并口、串口；
 无线局域网接口，CF记忆卡+RTC即时时钟；
 可选配自动裁刀，自动剥纸器，外挂支架，标签回卷器；
 附带标签编辑软件QLabel,方便标签设计和数据库连接。

主要参数

打印模式
 热感式 / 热转式两用
 打印长度
 Min. 10 mm(0.4"); Max. 762 mm(30")
 内存
 4MB Flash (其中2MB 供用户使用) / 8MB SDRAM

传感器型式
 反射可移动; 透射居中式
Media纸张规格
 纸张类型: 连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸或打孔纸等，标签长度可自动侦测或手动命令强制控制
 纸张宽度: 25.4 mm (1吋) ~ 118 mm (4.64吋)
 纸张厚度: 0.06 mm (0.003吋) ~ 0.25 mm (0.01吋)
 纸卷外径: 最大直径127 mm (5吋)
 纸滚动条芯: 25.4 mm (1吋) / 38.1 mm (1.5吋) / 76.2 mm (3吋)

碳带规格
 材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型
 长度: 300 m (918呎)
 宽度: 30 mm至110 mm (1.18吋至4.33吋)
 最大外径: 68 mm (2.67吋)
 轴芯: 25.4 mm (1吋)
工作环境
 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C)
 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
湿度
 操作湿度: 30-85%相对湿度,无凝结
 储存湿度: 10-90%相对湿度,无凝结
安规认证
 CE,CCC
机体尺寸
 长度: 285 mm(11.2")
 高度: 171 mm(6.8")
 宽度: 226 mm(8.9")
机体重量
 3.0公斤(6.6磅),不含耗材

- [条码扫描器>>>](#)
- [数据采集器>>>](#)
- [无线局域网>>>](#)
- [条码标签>>>](#)
- [条码碳带>>>](#)
- [条码软件>>>](#)
- [条码检测仪>>>](#)
- [条码打印机配件>>>](#)
- [Rfid电子标签>>>](#)

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062
 地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码