

全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#)   
 [条码产品](#)   
 [条码行业](#)   
 [条码方案](#)   
 [条码知识](#)   
 [下载中心](#)   
 [联系我们](#)

条码应用方案:   
 [人事考勤条码系统](#)   
 [条码在无线网络中的运用](#)  
[条码在大型仓库中的应用](#)   
[二维条码应用在物流中](#)  
[利用条码防伪防串货](#)   
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[美国Intermec条码扫描器](#)

[美国Symbol条码扫描器](#)

[意大利Datalogic条码扫描器](#)

[美国HHP条码扫描器](#)

[日本Opticon条码扫描器](#)

[美国Metrologic条码扫描器](#)

[台湾Gyong条码扫描器](#)

[美国PSC条码扫描器](#)

[美国microscan条码扫描器](#)

[台湾CipherLAB条码扫描器](#)

[日本DENSO条码扫描器](#)

[福建新大陆条码扫描器](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

## HHP Voyager 1200g 单线激光扫描器



霍尼韦尔旗下的Voyager1200g扫描器采用全世界最畅销的单线激光扫描平台,对几乎所有一维条码都具有极强的扫描性能,包括印刷质量差和有破损的条码。最新的目标检测功能及自动检测台检测和配置,可提供一流的演示扫描性能,大大增加一次扫描通过率。卓越的扫描性能与可靠耐用的设计相结合,为您提供一个多样化的可适用于各种应用环境的一维扫描解决方案。

对于低质量和破损条码具有卓越的扫描性能,可大大减少手工数据输入的需求,堪称一款省心省力的一维扫描解决方案,极大地保证了工作效率。

具备一流的演示扫描性能,通过目标检测和自动检测台检测和配置,可大大提高一次扫描通过率。

提供极佳的开箱即用体验,支架无需工具即可安装完成,可自动检测台检测与配置,并能够自动进行接口检测和配置。

采用当代人体工学设计,在光滑轻盈的构造中融合了适用多数手型的指槽设计,保证了操作员的舒适度和工作效率。

CodeGate 技术帮助用户在数据传输之前确保需要扫描的条码已正确扫描,使扫描器更能适用于菜单扫描应用

多个接口设计,每个扫描器上都配有支持USB、 keyboard wedge和RS232的接口,大大降低了成本

电源

46-00525 STD 电源:美标插头,1.0A @ 5.2VDC,90-255VAC @

电缆

CBL-500-300-C00 STK 电缆:USB,黑色,A型,3m (9.8'),缠绕式,5V 主机电源

CBL-500-300-S00 STK 电缆:USB,黑色,A型,3m (9.8'),直式,5V 主机电源

CBL-020-300-C00 电缆:RS232 (5V 信号压),黑色,DB9 母线,3m (9.8'),缠绕式,5V外接电源,在pin9 时可选主机电源,STD

CBL-120-300-C00 电缆:RS232C (+/-12V信号压),黑色,DB9 母线,3m (9.8'),缠绕式,5V外接电源,在pin9 时可选主机电源,STD

CBL-220-300-C00 电缆:RS232 (+5V信号压);黑色,DB9父线;3m (9.8'),缠绕式,在pin9 时可选主机电源,STD

CBL-420-300-C00 电缆:RS232 Aux,黑色,3m (9.8'),缠绕式,用于连接到 Honeywell Stratos 扫描器STD

CBL-500-500-C00 STD 电缆:USB,黑色,A型,5m (16.4'),缠绕式,5V主机电源

CBL-503-300-C00 STD 电缆:USB,黑色,恒定12V,3m (9.8'),缠绕式,5V主机电源

CBL-600-400-C00 STD 电缆:IBM 46xx Port 9b,12V 电源,缠绕式,4m (13.1')

CBL-720-300-C00 电缆:Keyboard Wedge (KBW),黑色,PS2,3m (9.8'),缠绕式,5V外接电源,在pin9 时可选主机电源,STD

支架/固定支架

STND-19R02-002-4 支架:灰色,支架高19cm (7.5"),Voyager式刚性塑料杆,三脚承重支架,Voyager 1200杯型口 STD

HOLDER-004-U STD 固定支架:台式或壁挂式安装用

HOLDER-005-W STD 固定支架:壁式挂钩

STND-23F02-002-4 支架:灰色,支架高23cm (9"),活性杆,三脚承重支架,Voyager 1200杯型口STD

STND-23F03-002-4 支架:灰色,支架 23cm (9")活性杆,中型通用承重支架,Voyager 1200杯型口STD

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码