



全国统一服务热线: 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)

[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

Intermec PB22条码打印机

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)



PB22 条码打印机 耐用型移动标签打印机, 为业界提供最快的标签打印, 以帮助客户提高生产力, 并降低总体拥有成本。
 PB22, PB32和PB50标签打印机内存大, 打印速度快, 尤其是其贴标速度为同类产品的三倍, 支持WPA/WPA2, IEEE 802.11x和思科认证扩展 (CCX) 等高级无线安全标准, 确保用户提供移动交易安全。新打印机还支持易腾迈智能打印, 用户无需使用计算机即可在打印机上定义标签应用, 从而助力企业实现更低的总体拥有成本。

主要参数

环境参数

工作温度: -15°C~50°C (5°F~122°F)
 存储温度: -30°C~70°C (-22°F~158°F)
 湿度: 10~90% (无冷凝)

耐摔性: 1.5米 (5英尺) 高度跌落到水泥:26次, 包括各个角落和侧面2米 (6.5英尺), 多次摔落可选具体保护方法

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

物理特性

宽度: 101 mm (4 in)
 高度: 176毫米 (6.9英寸)
 厚度: 71毫米 (2.8)
 重量: (带电池) 678克 (23.9oz)

使用电源

电池类型/供应: 7.2V锂离子电池, 2.25Ah, 可充电电池

打印规格

分辨率: 203 dpi (8点/毫米)
 打印速度: 4ips (101.6mm/sec)
 Max.Print宽度: 55.88毫米 (2.2)
 打印技术: 直接热

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码