

全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:

[人事考勤条码系统](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[利用条码防伪防串货](#)

[条码在无线网络中的运用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[美国Intermec数据采集器](#)

[美国Symbol数据采集器](#)

[日本Keyence数据采集器](#)

[日本Casio数据采集器](#)

[台湾Gyong数据采集器](#)

[福建新大陆数据采集器](#)

[蓝鸟bluebird数据采集器](#)

[韩国M3数据采集器](#)

[台湾CipherLAB数据采集器](#)

[韩国innoteletek数据采集器](#)

[美国Metrologic数据采集器](#)

[日本DENSO数据采集器](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Intermec CK32ISc盘点机



Intermec CK32ISc能在不同远近距离、不同方位读取一维及二维条码，以及复合码和邮政编码等。它也能读取位于远距离、印在白纸上的条形码，免去使用昂贵的反射标签媒介。

主要技术指标:

扫描模式 读取一维及二维条码，以及复合码和邮政编码等。

接口类型 RS232,10/100 BaseT以太网, USB V1.1

内存: 64mb可扩展至1.0GB。

耐冲击: 1.2米多次水泥或金属地面跌落无损。有限次 1.8米跌落无损。

Physical Characteristics

Length: 240 mm (9.45 in)

Height: 51 mm (2.02 in) at grip area

Width at grip: 71 mm (2.8 in)

Weight: 1.08 kg (38 oz)

Hardware

Microprocessor: Intel XScale PXA270 Processor

Memory: 128 MB DRAM, 64 MB non-volatile Flash

Memory/Storage extensions: 512MB embedded SD

Flash Memory Card

Display: 240 x 320 (1/4 QVGA) backlit translective

display with 3.5± diagonal supporting 16-bit color depth(65K colors) and resistive panel touch screen.

Tethered stylus included.

Keypad: 42-key and 56 key with Standard, VT/ANSI, 3270/5250 Overlay Configurations



[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 