

全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案：
[人事考勤条码系统](#) [条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#) [二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#) [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码扫描器>>>](#)

[美国Intermec条码扫描器](#)

[美国Symbol条码扫描器](#)

[意大利Datalogic条码扫描器](#)

[美国HHP条码扫描器](#)

[日本Opticon条码扫描器](#)

[美国Metrologic条码扫描器](#)

[台湾Young条码扫描器](#)

[美国PSC条码扫描器](#)

[美国microscan条码扫描器](#)

[台湾CipherLAB条码扫描器](#)

[日本DENSO条码扫描器](#)

[福建新大陆条码扫描器](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Metrologic MS9590i条形码扫描器



MS9590i VoyagerGS?是一款性能可靠、坚固耐用的工业级手持式单线激光条形码扫描器，适用于恶劣环境下所有标准一维条码的扫描。MS9590i采用了加强型外壳设计，是轻工业和仓库应用的理想选择。IP54工业等级可以保护扫描器不受粉尘颗粒和喷射水流的侵入，并且可以承受距离地面2米的空中反复摔落。

详细参数：

景深(可设置)： 对0.33mm (13mil)的条码，景深为0mm - 305mm

扫描范围：50mm@

扫描窗口：300mm@305mm

可读的最小条码： 0.127 mm (5.0 mil)

扫描速度： 每秒100次

系统接口： RS232串口, USB, 键盘口, 46xx RS485

光源： 可视激光二极管激光，波长650 nm ± 10 nm

MS9590i 标准颜色 桔黄色

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 