



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

- [美国intermec条码打印机](#)
- [日本Tec条码打印机](#)
- [美国Zebra条码打印机](#)
- [日本Sato条码打印机](#)
- [日本Ring条码打印机](#)
- [美国Datamax条码打印机](#)
- [日本Toshiba条码打印机](#)
- [中国台湾Godex条码打印机](#)
- [中国台湾TSC条码打印机](#)
- [日本Citizen条码打印机](#)
- [日本shinseia条码打印机](#)
- [韩国Woosim条码打印机](#)
- [德国CAB条码打印机](#)
- [美国Printronix条码打印机](#)

台湾TSC TDP-245 plus条码打印机



产品规格

列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒(127mm)
列印宽度	25mm(1")~108mm(4.09")
列印长度	10mm(0.4")~1000mm(39")
记忆体	2MB Flash ROM ,2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离 (可左、右移动)
外壳	ABS
操作面板	LED指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	240 mm(L)×200 mm(W)×164 mm(H)
指令集	TSPL,TPLE,TPLZ&TPLD
通讯介面	Centronics Parallel,Serial RS232C 并存 ,USB V1.1
软体	BarTender 7.75 UltraLite,Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP(可在文书软体产生条码)
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-40℃~60℃
电气规格	100~240V自动转换电源供应
安规认证	FCC Class B, CE Class B, C-Tick, BSMI, CCC, UL, CUL, TUV/GS
纸张厚度	0.06mm~0.19mm
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折页纸
纸张宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")
最大纸卷尺寸	5"
一维条码	Code 39,Code 39,Code 128UCC,Code 128 Subsets A.B.C.(Auto Select), Codebar,Interleaved 2 of 5,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码	PDF-417,Maxicode,Datamatrix
内建字型	8种内建英数字型,1种TTF字型
字型转换	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援px, bmp, jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus,KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	可另加4MB Flash ROM 储存国际字型

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062
 地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码