



全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案：
[人事考勤条码系统](#) [条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#) [二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪串货](#) [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinscia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

台湾TSC TDP-643PLUS plus条码打印机



产品规格

列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒3 (76mm)
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")
列印长度	10mm(0.4")~2,286mm(90")
记忆体	2MB Flash ROM ,2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离
外壳	ABS
操作面板	LED指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	220mm W×263mm D×180mm H(8.7"W×10.3"D×7.1"H)
净毛重	净重=3.5kg,毛重=4.5kg
指令集	TSPL
通讯介面	Centronics Parallel,Serial RS232C 并存
软体	Label View XL T+,Nice label(选购),Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP(可在文书软体产生条码)
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-20℃~60℃
电气规格	100~240V自动转换电源供应
安规认证	CE Class A, FCC CLASS A, BSMI, CCC, TUV/GS
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")
纸张类型	连续纸, 间距纸
纸张宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")
最大纸卷尺寸	内部纸架: 127mm(5.0")外径, 搭配25mm(1")纸芯 外部纸架: 214mm(8.4")外径, 搭配76mm(3")纸芯
一维条码	Code 39,Code 39,Code 128UCC,Code 128 Subsets A.B.C.(Auto Select), Codebar,Interleaved 2 of 5,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码	PDF-417,Maxicode,Datamatrix
内建字型	5种内建英数字型 (字型大小由0.059~0.23"),Windows 字型可透过软体下载使用
字型转换	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援pcx,bmp,jpg 等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus,KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	可另加1MB Flash ROM 储存国际字型

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码