



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)
  
[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)
  
[利用条码防伪串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

- [美国intermec条码打印机](#)
- [日本Tec条码打印机](#)
- [美国Zebra条码打印机](#)
- [日本Sato条码打印机](#)
- [日本Ring条码打印机](#)
- [美国Datamax条码打印机](#)
- [日本Toshiba条码打印机](#)
- [中国台湾Godex条码打印机](#)
- [中国台湾TSC条码打印机](#)
- [日本Citizen条码打印机](#)
- [日本shinscia条码打印机](#)
- [韩国Woosim条码打印机](#)
- [德国CAB条码打印机](#)
- [美国Printronix条码打印机](#)

## 台湾TSC TTP-244 plus条码打印机



TSCTM TTP-244 承袭了TTP-243系列机种之简易操作及稳定耐用的特性，并进一步将打印速度提升至每秒4英寸，记忆体扩充为 2MB Flash 及 2MB DRAM，使用32位中央微处理器，并内建USB及Serial RS-232C通讯接口，配合超大容量机构设计容纳300公尺碳带及70公尺纸卷，让 TSCTM TTP-244 以其高效能、低成本在同等级条码打印机中傲视群雄！

秉持TSCTM 对于产品品质的坚持，TTP-244 继续使用 TSCTM 独特的“双马达设计”，有效延长了机器使用寿命。32位中央微处理器及USB通讯接口大幅提升资料处理及传输速度。

同时TSCTM TTP-244 随机附赠功能强大之世界级条码标签编辑软件 BarTender UltraLite Plus 可轻松连结资料库，协助您迅速完成标签制作打印。

TSCTM TTP-244在经济与效率的考虑之外，TSCTM TTP-244更同时兼顾了各类不同应用的需求，提供完整的选购配备，如：可程序化键盘，不需要连接电脑即可进行单机打印操作；可充电式镍氢电池组，因应移动式打印需求；外部纸卷架可容纳 8.4英寸外径纸卷，减少更换耗材的次数；另有扫描器、以太网路打印服务器、无线网络模组??等各式选配件。

一机多用、合乎预算，TSCTM TTP-244绝对是您最佳的选择！！

适用范围

商品标签（零售、物流）、邮递标签（邮局、快递、货运）、票务收据（餐厅、银行、证券、停车场）、文件管理（图书、企业）、库存管理... 等各种中英文文字、数字、条码、图形、框线等打印需求。

产品规格

产品名称	TTP-244	TTP-244 Plus	TTP-342 Plus
列印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi(8dots/mm)	203dpi(8dots/mm)	300dpi(12dots/mm)
列印速度	每秒4" (76mm)	每秒3" (104mm)	每秒2" (50.8mm)
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")		
列印长度	6mm(0.24")~1016mm(40")	6mm(0.24")~1000mm(40")	6mm(0.24")~460mm(18.11")
记忆体	2MB Flash ROM,2MB DRAM	2MB Flash ROM,2MB DRAM	2MB Flash ROM,2MB DRAM
感测器	纸张间距,纸张用尽,碳带用尽,黑标,印字头抬起		
自动剥离功能	无	无	标准
外壳	ABS		
操作面板	LED指示灯(电源,错误,待机),按键(暂停,出纸)		
尺寸	232mm W×288mm D×156mm H(9.1"W×11.3"D×6.2"H)		
净毛重	净重=4.8kg,毛重=6kg		
指令集	TSPL2	TSPL	TSPL
RTC	无	无	标准
通讯介面	RS232,Centronics parallel Ports或USB1.1	RS232, Centronics parallel Ports 并存	
软体	BarTender? UltraLite , Windows DLL		
操作温度	5oC~40oC		
储存温度	-10oC~60oC		
电气规格	100~240V自动转换电源供应		
安规认证	CE Class A, FCC Class A?,BSMI Class A,TUV/GS,CCC,C-Tick Class A		
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")		
纸张类型	纸卷式, 标签式(连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)		
纸张宽度	25.4mm~114mm(1"~4.49")		
最大纸卷尺寸	内部纸架: 110mm (4.3") 外径搭配25mm (1") 纸芯 外部纸架: 214mm (8.4")? 外径搭配76mm (3") 纸芯		
碳带轴心尺寸	25.4mm (1") -76.2 mm (3")		
碳带宽度	25.4mm~114mm (1"~4.4")		
最大碳带长度	300m		
一维条码	Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128subsets A,B,C.,Code 11,Codebar interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5)dights add-on ,CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET		
二维条码	PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code	PDF-417,Maxicode,DataMatrix	
内部字型	5种内建字型(字型大小由0.059"~0.23") , Windows字型可透过软体下载使用)		
字型旋转	0o,90o,180o,270o		
图形种类	支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转		

单机操作键盘	KU-007 Plus 程式化, 中文显示键盘		
自动切刀	无	无	4" 宽 (纸张厚度≤0.02mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡		
记忆体扩充	最大可扩充2MB	最大可扩充4MB	
网络配件	以太网卡, 无线网卡 (802.11 b/g)	无	

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mail@jahone.com.cn](mailto:mail@jahone.com.cn)

版权所有 © 2011 上海全亨条码 