



全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)

[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinscia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

台湾TSC TTP-244ME Plus条码打印机



产品规格

产品名称	TTP-244ME Plus	TTP-243M	TTP-342M Plus
列印模式	热转式/热感式		
列印解析度	203dpi	203dpi	300dpi
列印速度	4"/秒	4"/秒	2"/秒
列印长度	6mm (0.24") ~ 1,016mm (40")	6mm (0.24") ~ 2,286mm(90")	6mm (0.24") ~ 457(18")
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")		
材质	铁质外壳		
操作键	LED灯号 (电源, 错误, 待机), 按键 (进纸, 设定)		
LCD	以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态 (故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数)		
尺寸	360 mm(L)×295 mm(W)×220 mm(H)		
净毛重	9.2kgs/11.2kgs		
感测器	标签纸, 碳带, 黑标	标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离	标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离
记忆体	2MB FlashROM,2MB DRAM	2MB FlashROM,2MB DRAM	2 MBFlashROM,2MB DRAM
通讯介面	RS-232C串列埠, CENTRONICS 并列埠		
电源	Input:100~240VAC 50~60Hz		
RTC	无	标准	标准
字型种类	内建5种数字型 (字型大小由0.059"~0.23"),Windows字型可由软件下载使用		
字型放大	所有字型皆可直向及横向放大八倍		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		
图形种类	支援Pcx,bmp,jpg档案格式, 图形可自由放大、缩小、旋转		
一维条码	Code39,Code93,Code 128UCC,Code 128 subsets A,B,C,Codabar,interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13.UPC-A,UPC-E,EAN and UPC 2-dight, 5-digit add-on		
二维条码	PDF-417,Maxicode,Datamatrix		
条码标签排版软体	BarTender UltraLite		
驱动程序	Windows 95,98,Me,NT4.0,20009 (可在一般文书处理软体直接产生条码)		
动感连接档	Windows DLL		
控制指令集	TSPL(Taiwan Semiconductor Printer language)		
纸张种类	标签式/连续式/折叠式; 热感纸, 铜版纸, PVC纸, 反(消)银龙纸, HI-FI纸, UL安规纸, 透明纸, 吊牌, 水洗标, 特多龙纸, 珍珠龙纸		
纸张宽度	25.4mm~116mm (1"~4.4")		
纸张厚度	0.06mm~0.25mm (0.002~0.01")		
纸张容量	180mmOD (7"OD), 内挂: 180mm长		
纸张轴心	25mm~77mm (1"~ 3")		
黑标高度	1.5mm~3mm(0.06"~0.12")		
碳带种类	一般, 半抗刮, 抗刮, 洗标专用		
碳带宽度	25.4mm~110mm (1"~ 4.33")		
碳带长度	300m		
碳带轴心	25.4mm(1")		
保固期	条码印表机1年, 印字头3个月或30公里 (先到者为主)		
作业环境	操作环境: 5~40o, 30~85%, 储存环境: -10~60o, 20~95%		
安规认证	CE Class A,FCC Class A,UL,CUL,TUV/GS		
单机操作键盘	KP-200(可携式键盘), KU-007 (程式化键盘)		
自动切刀	支援	支援 (纸张厚<=0.2mm)	?? 支援 (纸张厚<=0.2mm)
字型夹	繁体中文16×16/24×24, 简体中文16×16/24×24, 日文, 韩文		
扩充记忆卡匣	Flash ROM:1MB,2MB,3MB,4MB		

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码 