



[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案: [人事考勤条码系统](#) [条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#) [二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#) [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

ZEBRA 170Xi4条码打印机



斑马Zebra 170Xi4是斑马一款功能强大、高性能的打印机，它适合AIAG, ODETTE, 和UCC/EAN-128 的按需或成批打印。斑马Zebra Xi4系列不仅能够满足苛刻环境下的高负荷循环使用，而且较上一代XiIIIPlus打印机系列有了较大的改进。

Zebra 170Xi4条码机 标签打印机

适用于文档管理 物流追踪 过程监控 物流控制 票据打印 工业生产线等。

Zebra 170Xi4规格

打印方式：热转印/热敏方式

打印分辨率：300dpi(12点/mm)

最大打印宽度：168mm

最大打印长度：991mm

打印速度：203mm/秒

Zebra 170Xi4 物理特性

尺寸：宽 334.4毫米 × 长 495毫米 × 高 393.7毫米

净重：30.5 公斤

Zebra 170Xi4产品特性

标准内存：16 MB SDRAM; 4 MB non-volatile Flash memory

32位RISC微处理器

Zebra 的 E3 打印元件控制技术

穿透式传感器 自动测纸

认证：Bi-National UL 60950 3rd edition/CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 Third Edition; IEC 950/EN60950: 1992 W/amendments 1 thru

4 (CB Scheme); EN55022: 1998 Class B; EN55024: 1998; EN61000-3-2,3 W/amendment A12; Canadian ICES-003, Class B; FCC Class B;

Argentina 92/98 Phase 3; Australia AS/NZS 3548; R.O.C. CNS 13438

软件：ZPL II 编程语言

Zebra 170Xi4包含的条形码

一维条码：Code 11, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Code 39,

EAN-8, EAN-13, LOGMARS, Code 93, Plessey, Postnet,

Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, Interleaved 2 of 5,

EAN and UPC with 2 or 5 digit supplements, Codabar, Standard2 of 5,

MSI, ISBT 128, Planet Code, LOGMARS, Industrial 2 of 5, RSS

二维条码：CODABLOCK, PDF417, Code 49, Maxi Code,

Data Matrix, QR Code, TLC39

Zebra 170Xi4使用环境

操作温度：5℃—40℃ 操作湿度：20%-85%

存储温度：-40℃—60℃ 存储湿度：5%-85%

Zebra 170Xi4其他参数

电气参数：内置自动转换电源 90V-264 VAC 48-62Hz

通讯接口：RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284双向并口准并口等

标签：宽度：51 mm-183 mm

最大直径：外径203mm，内径76mm

厚度：0.076-0.305mm

碳带：标准长度：300m、450m，提供2：1或3：1标签卷

宽度：51mm—170mm

卷轴内径：25.4mm

卷轴最大直径：81.3mm

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mai@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码