



全国统一服务热线 400-1199-021

首页 条码产品 条码行业 条码方案 条码知识 下载中心 联系我们

条码应用方案: 人事考勤条码系统 条码在无线网络中的运用
条码在大型仓库中的应用 二维条码应用在物流中
利用条码防伪防串货 条码采集器打造ERP基础

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

[条码打印机>美国zebra条码打印机>Zebra H 2824-Z 打印机](#)

Zebra H 2824-Z 打印机



H 2824-Z 打印机是供医疗保健行业使用的打印机——仅以基本打印套件的形式销售——是打印用于改善病人安全和保护病人隐私的病人识别腕带的理想解决方案。

Zebra H 2824-Z标签打印机参数:

打印方式: 热转印/热敏方式
分辨率 (dpi): 203
打印宽度 (mm): 56
打印速度 (mm/s): 102
工作温度 (°C): 5-40
工作湿度: 20-85%
存储温度 (°C): -40-60

应用领域:
病人腕带打印 病人安全 医院

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码