



[首页](#)
[条码产品](#)
[条码行业](#)
[条码方案](#)
[条码知识](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)

条码应用方案:
 [人事考勤条码系统](#)
[条码在无线网络中的运用](#)

[条码在大型仓库中的应用](#)
[二维条码应用在物流中](#)

[利用条码防伪防串货](#)
[条码采集器打造ERP基础](#)

条码打印机>>>

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Zebra LP2824 Plus条形码打印机



超微型直接温差唱片LP2824 Plus后条形码打印机带来了强大的性能，应用程序需要节省空间的打印机和2.2毫米或更小inches/56媒体宽度。

它包括一个32位RISC和更快的第一个标签的格式时，自动感应串行端口，并共同居住英超和干酪菌发酵产物编程语言处理器。

Zebra LP2824 Plus条形码打印机产品参数

可用选项包括额外的内存，10/100以太网，标签剥离机，和收据/标签机。

该唱片LP2824 Plus是设置简单直观的斑马与安装实用工具软件了。而且很容易使用的的OpenAccess™设计和明确的媒体简单的加载媒体和监视系统，

彩色窗口编码的用户指南接触点，并即时复位按钮。串行，并行和USB接口，以及网络选项，确保其在各种应用系统集成。

打印机规格

决议：203 dpi（8点/毫米）

内存：8 MB的内存，4 MB闪存（标准）

64 MB闪存的实时为68 MB的（选择总时间时钟）

打印宽度：2.2"（五十六毫米）

打印长度：39"（九百九十一毫米）

打印速度：4"（102毫米）/秒

媒体传感器：反光 透射

媒体特点

最大宽度标签和班轮：2.36"（60毫米） 1.44"（37毫米）与媒体适配器指南

最小宽度标签和班轮：1.00"（25.4） 0.585"（15毫米）与媒体适配器指南

最大长度的标签和班轮：39"（九百九十一毫米）

最大的标签和班轮长度（可选）：39"（九百九十一毫米）

最大卷直径：5"（127毫米）

纤芯直径：1.0"（25.4）和1.5"（38毫米）

中层厚度：0.003"（0.08）到0.007"（0.18mm，标签）

工作特性

工作温度：胸背；工作温度40华氏度（5℃）至105华氏度（41℃）直接热

存储温度：-40°F（-40℃）至140°F（60℃）

操作湿度：10-90%非冷凝湿度

存储湿度：5-95%非冷凝湿度

电气：自动检测器（PFC标准）100-240伏交流电，50-60赫兹

物理特性

宽度：4.4"（37-111毫米）

高度：6.8"（171毫米）

深度：8.5"（216毫米）

重量：二点七磅（1.2公斤）

装运重量：5.3英镑（2.4公斤）

取向：中心

介质类型

（黑标记可选），黑条，黑色标志，连续，持续的收据，冲切，差距，复写，linerless，缺口，缺口传感，缺口，可选linerless压盘，打孔，收据，卷筒纸，标签，标签股票

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全享条码