



[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案：
[人事考勤条码系统](#) [条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#) [二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#) [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码打印机>美国zebra条码打印机>Zebra LP 2824条码打印机](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Zebra LP 2824条码打印机



LP 2824条码打印机超小型的 LP 2824 能在所有类型的热敏介质上进行打印，支持多种连接方式。

Zebra LP 2824条码打印机参数：

分辨率： 203 dpi (8点/毫米)

宽度： 2.2英寸 (56毫米)

打印速度： 4英寸 (102毫米)/秒

最大打印长度 (mm)： 279

标签宽度 (mm)： 25.4-60

标签厚度 (mm)： 0.075-0.19

碳带长度 (mm)： 74000

碳带宽度 (mm)：34-57

内存 标准： 512 KB Flash 128 KB SRAM

接口类型:RS-232, Cetronics 并口, USB 1.1

字符集:IBM 第850页国际字符

适用于: 零售业、医疗保健行业、公共管理

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话： 021-51088451 51088452 传真： 021-50935062

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编： 200135 邮箱： mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码