



全国统一服务热线 400-1199-021

[首页](#) [条码产品](#) [条码行业](#) [条码方案](#) [条码知识](#) [下载中心](#) [联系我们](#)

条码应用方案：
[人事考勤条码系统](#) [条码在无线网络中的运用](#)
[条码在大型仓库中的应用](#) [二维条码应用在物流中](#)
[利用条码防伪防串货](#) [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

[美国Zebra条码打印机](#)

[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

[中国台湾Godex条码打印机](#)

[中国台湾TSC条码打印机](#)

[日本Citizen条码打印机](#)

[日本shinseia条码打印机](#)

[韩国Woosim条码打印机](#)

[德国CAB条码打印机](#)

[美国Printronix条码打印机](#)

[条码扫描器>>>](#)

[数据采集器>>>](#)

[无线局域网>>>](#)

[条码标签>>>](#)

[条码碳带>>>](#)

[条码软件>>>](#)

[条码检测仪>>>](#)

[条码打印机配件>>>](#)

[Rfid电子标签>>>](#)

Zebra Gx420d条形码打印机



斑马Zebra GK420d 直热式热敏打印机提供了最具价值、最方便易用且高速的打印体验。是所有普通型桌面热敏打印机中实用价值最高的。

Zebra Gx420d条码标签机规格一览

基本参数

打印参数

打印方式:热敏/热转印/

打印速度:152mm/s/

打印宽度:104mm/

最大打印长度:991mm

主要参数

标签宽度 :19-108mm/

标签厚度:0.08-0.20mm/

内存:Flash: 4MB/SDRAM: 8MB/

接口类型:Serial RS-232, USB V1.1, Parallel (DB-25), Internal ZebraNet 10/100 Print Server

电源 100-240V,50-60Hz

外形尺寸 209×171×152mm

其它性能

重量:3.2kg /

颜色:灰色

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码