



全国统一服务热线 400-1199-021

- [首页](#)
- [条码产品](#)
- [条码行业](#)
- [条码方案](#)
- [条码知识](#)
- [下载中心](#)
- [联系我们](#)

条码应用方案:

- [人事考勤条码系统](#)
- [条码在无线网络中的运用](#)
- [条码在大型仓库中的应用](#)
- [二维条码应用在物流中](#)
- [利用条码防伪防串货](#)
- [条码采集器打造ERP基础](#)

[条码打印机>>>](#)

[条码打印机>美国zebra条码打印机>Zebra LP 2844热敏条码打印机](#)

[美国intermec条码打印机](#)

[日本Tec条码打印机](#)

Zebra LP 2844热敏条码打印机

[美国Zebra条码打印机](#)



[日本Sato条码打印机](#)

[日本Ring条码打印机](#)

[美国Datamax条码打印机](#)

[日本Toshiba条码打印机](#)

采用 OpenACCESS 设计、支持三种接口连接方式、外形小巧的 LP 2844 热敏打印机是一款真正意义上的多功能桌面打印方案。

[中国台湾Godex条码打印机](#)

Zebra LP 2844热敏条码打印机参数:

[中国台湾TSC条码打印机](#)

打印方式: 热转印/热敏方式

[日本Citizen条码打印机](#)

分辨率 (dpi): 203

[日本shinseia条码打印机](#)

打印速度 (mm/s): 102

[韩国Woosim条码打印机](#)

最大打印长度 (mm): 279

[德国CAB条码打印机](#)

标签宽度 (mm): 114

[美国Printronix条码打印机](#)

标签厚度 (mm): 279

内存 (MB): 256KSRAM

接口类型: 串口、并口以及USB接口

字体: 标准字体/平滑字体

[条码扫描器>>>](#)

工作温度 (°C): 5-40

[数据采集器>>>](#)

工作湿度: 20-85%

[无线局域网>>>](#)

存储温度 (°C): -40-60

[条码标签>>>](#)

重量 (kg): 1.3

[条码碳带>>>](#)

长度 (mm): 213

[条码软件>>>](#)

宽度 (mm): 213

[条码检测仪>>>](#)

高度 (mm): 170

[条码打印机配件>>>](#)

应用领域

[Rfid电子标签>>>](#)

库存管理 零售业 医疗保健行业

[首页](#) · [条码产品](#) · [条码行业](#) · [条码方案](#) · [条码知识](#) · [下载中心](#) · [联系我们](#)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@jahone.com.cn

版权所有 © 2011 上海全亨条码